



Customer Release Notes

Fiery FreeForm Create, version 1.1.1

This document contains important information about this release. Be sure to provide this information to all users before proceeding with the installation.

Note: The term “FreeForm Create” refers to Fiery FreeForm Create in this document.

With FreeForm Create, you create variable data printing (VDP) jobs in a visual, user-friendly application.

VDP jobs combine a set of master elements that are common across copies of a document with a set of variable elements that change from copy to copy.

This lets you create personalized communications, such as a brochure that greets customers by name and includes other personal information obtained from a database. Background elements, illustrations, and text blocks that do not change across copies of the brochure are master elements. Names and other customer-specific information are variable elements.

System Requirements

These are the minimum requirements to run FreeForm Create.

macOS

- Mac OS X 10.11, or later
- 4 GB of RAM or more recommended
- 7 GB of available hard drive space
- Minimum display resolution: 1280 x1024

Windows

- Microsoft Windows 7 SP1, 8.1 (April 2014 update), and 10 64-bit and later
- Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 (April 2014 update), 2016 64-bit, and Windows Server 2019
- Intel Core i3 processor or above
- 4 GB of RAM or more recommended
- 16 GB of available hard drive space
- Minimum display resolution: 1280 x1024



Fiery system print support

FreeForm Create supports Fiery servers that run System 10 and later software.

Fiery API

FreeForm Create requires the installation of Fiery API on connected Fiery servers to print.

Installation instructions for Fiery API can be found at <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>.

New features

FreeForm Create 1.1.1 includes these new features:

- Spot color support including ability to import Adobe Swatch Exchange ASE files
- Change data source or PDF master without a variable layout reset
- Collapse a field if data source is blank
- Set line height
- Show variable field usage

Issues fixed in version 1.1.1

Fiery FreeForm Create cannot connect to Spanish or Russian localized Fiery servers

FreeForm Create can now connect to Spanish or Russian localized Fiery servers.

Add support for TrueType Collection (TTC) fonts

FreeForm Create now supports TrueType Collection (TTC) fonts.

Note: If a TrueType font collection refers to a font not installed on the system, FreeForm Create will not show that font.

Send to Fiery hangs

When a PDF file name with special characters is used in a design, FreeForm Create may hang on the message Creating Master when the design is sent to a Fiery server.

Known issues

FreeForm Create language may not match MacOS language

On MacOS systems, when the MacOS operating system language is changed before reinstalling FreeForm Create, FreeForm Create may open in the language previously set on the MacOS.

Cancel changes language to English in Preferences

When FreeForm Create is set to a non-English language, opening Preferences and clicking Cancel may change the language setting to English.

Values increment by two on MacOS

On MacOS systems, when spin controls are used to change values, the values increment by two instead of one. This issue affects the spin box controls for the file merge workflow for Combined pages per record and Variable pages per record. This issue also affects the spin box controls for the variable data document workflow for size, position, font size, font line height, and font angle.

Fiery server login fails

When attempting to connect to a Fiery server a Login failed message will display if the Fiery server is not connected, or if Fiery API is not installed on the Fiery server. Check your network connections and ensure that Fiery API is installed on the Fiery server. Fiery API installation instructions are located at <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>.

Changing default font on MacOS

On MacOS systems, when the default font is changed from Verdana and then changed back, the font will switch from Regular type to Italic type.

Barcode resize controls in old designs

Designs saved from FreeForm Create v1.0 which include barcodes will not display re-size controls for barcodes. Delete existing barcodes from the design and add them again to enable re-size controls.

Intermittent file load error

When separate files are opened in quick succession, FreeForm Create may display an error stating: No variable data found in.... To clear the error, click Ok and reopen the last file.

Error opening previous version of a design

If you change variable data in a design without saving and then attempt to open a previous version of the same design, the Cannot open the design error may occur intermittently. Click Ok and open the design again.

Font weights may display improperly

File designs created on Mac OS computers may not display the correct font weight when opened on Windows computers, and file designs created on Windows computers may not display the correct font weight when opened on Mac OS computers. When switching between FreeForm Create on Mac OS and Windows computers, check font weights before sending a design to a Fiery server.

Save option when no changes are made to design

When you close an existing design without making changes, you will be asked if you want to save the design. No changes will be made to the design if you save, or if you do not save.



Notes de mise à jour client :

Fiery FreeForm Create, version 1.1.1

Le présent document contient des informations importantes concernant cette version. Distribuez-le à tous les utilisateurs avant de procéder à l'installation.

Remarque : Le terme « FreeForm Create » désigne Fiery FreeForm Create dans ce document.

Avec FreeForm Create, vous créez des tâches d'impression de données variables (VDP) dans une application visuelle et conviviale.

Les tâches VDP impliquent la combinaison d'une série d'éléments fixes (maquette) communs aux différents exemplaires d'un document avec une série d'éléments variables qui changent d'un exemplaire à l'autre.

Cela vous permet de créer des communications personnalisées, comme un brochure qui accueille les clients par leur nom et inclut des autres les informations personnelles obtenues à partir d'une base de données. Les éléments d'arrière-plan, les illustrations et les blocs de texte qui ne varient pas d'un exemplaire à l'autre constituent la maquette. Le nom du client et les autres informations le concernant constituent les éléments variables.

Configuration système

Voici les exigences minimales pour exécuter FreeForm Create.

macOS

- Mac OS X 10.11 ou version ultérieure
- 4 Go de RAM minimum recommandé
- 7 Go d'espace disque disponible
- Résolution d'affichage minimum : 1280 x 1024

Windows

- Microsoft Windows 7 SP1, 8.1 (mise à jour d'avril 2014), et version 10 64 bits et versions ultérieures.
- Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 (mise à jour d'avril 2014) 2016 64 bits et Windows Server 2019
- Processeur Intel Core i3 ou version supérieure
- 4 Go de RAM minimum recommandé
- 16 Go d'espace disque disponible
- Résolution d'affichage minimum : 1280 x 1024

Prise en charge de l'impression Fiery System

FreeForm Create prend en charge les Fiery servers qui fonctionnent avec System 10 ou des versions ultérieures.

API Fiery

FreeForm Create nécessite l'installation de Fiery API sur les Fiery servers connectés pour imprimer.

Les instructions d'installation pour Fiery API sont disponibles sur <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>.

Nouvelles fonctionnalités

FreeForm Create 1.1.1 inclut les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Prise en charge de Spot Color, y compris la possibilité d'importer des fichiers ASE (Adobe Swatch Exchange)
- Modification de la source de données ou du document maître PDF sans réinitialiser la mise en page des données variables.
- Réduction du champ si la source de données est vide
- Définition de la hauteur de ligne
- Affichage de l'utilisation du champ de données variables

Problèmes résolus dans la version 1.1.1

Fiery FreeForm Create ne peut pas se connecter aux Fiery servers localisés en espagnol ou en russe

FreeForm Create peut dorénavant se connecter aux Fiery servers localisés en espagnol ou en russe.

Ajouter la prise en charge des polices de la collection TrueType (TTC)

FreeForm Create prend dorénavant en charge les polices de la collection TrueType (TTC).

Remarque : Si une collection de polices TrueType désigne une police qui n'est pas installée sur le système, FreeForm Create n'affichera pas cette police.

Envoyer à Fiery est bloqué

Lorsqu'un nom de fichier PDF comportant des caractères spéciaux est utilisé dans une conception, il se peut que FreeForm Create se bloque sur le message *Création de la maquette* lorsque la conception est envoyée à Fiery server.

Problèmes identifiés

La langue FreeForm Create peut être différente de la langue MacOS

Sur les systèmes MacOS, lorsque la langue du système d'exploitation MacOS est modifiée avant de réinstaller FreeForm Create, FreeForm Create peut s'ouvrir dans la langue précédemment définie sur MacOS.

Annuler les modifications de la langue en anglais dans les préférences

Lorsque FreeForm Create est défini sur une langue autre que l'anglais, le fait d'ouvrir les Préférences et de cliquer sur Annuler peut modifier le paramètre de la langue vers l'anglais.

Augmentation des valeurs de deux unités sous MacOS

Sur les systèmes MacOS, lorsque les options de commandes de rotation sont utilisées pour modifier les valeurs, les valeurs sont augmentées de deux unités, au lieu d'une. Ce problème concerne les commandes de zone de rotation du flux de fusion de fichiers pour le Nombre de pages combinées par enregistrement et les Pages de données variables par enregistrement. Ce problème concerne également les commandes de zone de rotation du flux de production de document de données variables relatif au format, à la position, ainsi qu'à la taille, la hauteur de la ligne et l'angle de la police.

Echec de connexion du Fiery server

Lorsque vous essayez de vous connecter à un serveur Fiery, un message d'Echec de connexion s'affiche si le Fiery server n'est pas connecté ou si l'Fiery API n'est pas installée sur le Fiery server. Vérifiez les connexions réseau et assurez-vous que l'Fiery API est installée sur le Fiery server. Les instructions d'installation de l'Fiery API se trouvent sur <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>.

Modification de la police par défaut sur MacOS

Sur les systèmes MacOS, lorsque la police par défaut Verdana est modifiée, puis rétablie, elle passe du type Normal au type Italique.

Commandes de redimensionnement des codes-barres dans les anciennes conceptions

Les conceptions enregistrées à partir de FreeForm Create v1.0 comportant des codes-barres n'affichent pas les commandes de redimensionnement pour les codes-barres. Supprimez les codes-barres existants de la conception et ajoutez-les à nouveau pour activer les commandes de redimensionnement.

Erreur intermittente de chargement de fichier

Lorsque des fichiers séparés sont ouverts en succession rapide, FreeForm Create peut afficher le message d'erreur suivant : Aucune donnée variable trouvée dans.... Pour effacer le message d'erreur, cliquez sur OK et rouvrez le dernier fichier.

Erreur lors de l'ouverture de la version antérieure d'une conception

Si vous modifiez les données variables d'une conception sans les enregistrer et que vous tentez d'ouvrir une version antérieure de celle-ci, le message d'erreur Impossible d'ouvrir la conception peut s'afficher par intermittence. Cliquez sur OK et ouvrez à nouveau la conception.

Les poids des polices peuvent s'afficher de façon incorrecte

Les conceptions de fichier créées sur les ordinateurs Mac OS risquent de ne pas afficher le poids correct d'une police lorsque celle-ci est ouverte sur des ordinateurs Windows. De même, les conceptions de fichier créées sur les ordinateurs Windows risquent de ne pas afficher le poids correct d'une police lorsqu'elle est ouverte sur des ordinateurs Mac OS. Lorsque vous basculez FreeForm Created'un ordinateur Mac OS à un ordinateur Windows, vérifiez le poids des polices avant d'envoyer la conception à un Fiery server.

Option Enregistrer lorsque aucune modification n'est apportée à la conception

Lorsque vous fermez une version existante sans apporter de modifications, il vous est demandé si vous souhaitez enregistrer la conception. Aucune modification ne sera apportée à la conception selon si vous l'enregistrez ou pas.



Note di release per l'utente

Fiery FreeForm Create, versione 1.1.1

Questo documento contiene importanti informazioni su questa release. Distribuire una copia di questo documento a tutti gli utenti prima di procedere con l'installazione.

Nota: In questo documento, il termine "FreeForm Create" si riferisce a Fiery FreeForm Create.

Con FreeForm Create, è possibile creare lavori stampa di dati variabili (VDP) in un'applicazione visiva e intuitiva.

I lavori VDP combinano un set di elementi master, che sono comuni a una serie di copie di un documento, con un set di elementi variabili che cambiano da una copia all'altra.

Ciò consente di creare comunicazioni personalizzate, come una brochure che si rivolge ai clienti per nome e include altre informazioni personali estratte da un database. La struttura di base fissa, le illustrazioni e i blocchi di testo che rimangono invariati in tutte le copie della brochure costituiscono gli elementi master. I nomi ed altri dati specifici relativi al cliente costituiscono invece gli elementi variabili.

Requisiti di sistema

Questi sono i requisiti minimi per l'esecuzione di FreeForm Create.

macOS

- Mac OS X 10.11 o versioni successive
- sono consigliati 4 GB o più di RAM
- 7 GB di spazio disponibile su disco fisso
- Risoluzione minima dello schermo: 1280 x 1024

Windows

- Microsoft Windows 7 SP1, 8.1 (aggiornamento di aprile 2014) e 10 64 bit e versioni successive
- Windows Server 2008 SP1, 2012 R2 (aggiornamento di aprile 2014), 2016 64 bit e Windows Server 2019
- Processore Intel Core i3 o superiore
- sono consigliati 4 GB o più di RAM
- 16 GB di spazio disponibile su disco fisso
- Risoluzione minima dello schermo: 1280 x 1024

Supporto per la stampa di Fiery System

FreeForm Create supporta Fiery servers che eseguono il software di sistema 10 e versioni successive.

Fiery API

FreeForm Create richiede l'installazione di Fiery API sui Fiery servers connessi per la stampa.

Le istruzioni per l'installazione di Fiery API sono disponibili all'indirizzo <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>.

Nuove funzioni

FreeForm Create 1.1.1 include queste nuove funzionalità:

- Supporto per le tinte piatte, inclusa la possibilità di importare file Adobe Swatch Exchange ASE
- Modificare l'origine dati o il Master PDF senza ripristinare il layout variabile
- Comprimere un campo se l'origine dati è vuota
- Impostare altezza linea
- Mostrare utilizzo campo variabile

Problemi risolti nella versione 1.1.1

Fiery FreeForm Create non si collega ai Fiery servers localizzati in spagnolo e russo

FreeForm Create può ora collegarsi ai Fiery servers localizzati in spagnolo e russo

Aggiungere il supporto per i tipi di carattere TrueType Collection (TTC)

FreeForm Create ora supporta i tipi di carattere TrueType Collection (TTC).

Nota: Se un tipo di carattere TrueType collection rimanda a un carattere non installato sul sistema, FreeForm Create non mostrerà quel carattere.

Messaggi Invia a Fiery

Quando si usa un nome file PDF con caratteri speciali in un disegno, è possibile che su FreeForm Create compaia il messaggio Crea Master quando il disegno viene inviato a Fiery server.

Problemi noti

La lingua di FreeForm Create potrebbe non corrispondere a quella di MacOS

Sui sistemi MacOS, quando la lingua del sistema operativo MacOS viene modificata prima di reinstallare FreeForm Create, FreeForm Create potrebbe aprirsi nella lingua precedentemente impostata su MacOS.

Annullare il cambio lingua in inglese in Preferenze

Quando FreeForm Create è impostata su una lingua non inglese, aprendo Preferenze e facendo clic su Annulla è possibile cambiare l'impostazione della lingua in inglese.

I valori aumentano di due su MacOS

Sui sistemi MacOS, quando i comandi di rotazione vengono utilizzati per modificare i valori, questi vengono incrementati di due invece che di uno. Questo problema riguarda i comandi delle caselle di rotazione per il flusso di lavoro di unione dei file per le Pagine combinate per record e le Pagine variabili per record. Questo problema riguarda anche i comandi delle caselle di rotazione per il flusso di lavoro dei documenti di dati variabili per formato, posizione, dimensione font, altezza linea font e angolo font.

Login non riuscito Fiery server

Quando si tenta di collegarsi a un server Fiery apparirà **Login non riuscito** se Fiery server non è collegato o se Fiery API non è installato su Fiery server. Verificare i collegamenti di rete e assicurarsi che Fiery API sia installato su Fiery server. Le istruzioni di installazione di Fiery APIs si trovano in <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>.

Modifica dei font predefiniti su MacOS

Su sistemi MacOS, quando il font predefinito viene modificato da Verdana e quindi modificato di nuovo, il font passa da Normale a Corsivo .

Comandi ridimensionamento codice a barre nei vecchi disegni

I disegni salvati da FreeForm Create v 1.0 che comprendono i codici a barre non visualizzeranno i comandi di ridimensionamento per i codici a barre. Eliminare i codici a barre esistenti dal disegno e aggiungerli di nuovo per abilitare i controlli di ridimensionamento.

Errore di caricamento file intermittente

Se si aprono file separati in successione veloce, può apparire un messaggio di errore in FreeForm Create: **No dati variabili trovati in....** Per cancellare l'errore, fare clic su Ok e riaprire l'ultimo file.

Errore durante l'apertura della versione precedente di un progetto

Se si modificano dati variabili in un progetto senza salvare e si tenta di aprire una versione precedente del progetto, può verificarsi l'errore **Impossibile aprire il progetto** in modo intermittente. Cliccare su Ok e aprire di nuovo il progetto.

I pesi dei font possono non apparire correttamente

I progetti di file creati su Mac OS potrebbero non visualizzare il peso corretto del font se aperti su computer Windows e i progetti di file creati su computer Windows potrebbero non visualizzare il peso corretto se aperti su

Mac OS. Quando FreeForm Create passa da Mac OS a Windows, controllare i pesi dei font prima di inviare il progetto a Fiery server.

Salvare, se non si modifica il progetto

Quando si chiude un progetto esistente senza apportare modifiche, verrà chiesto se salvare il progetto. Non verranno apportate modifiche al progetto se si salva, o se non si salva.



Release-Informationen

Fiery FreeForm Create, Version 1.1.1

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Release. Stellen Sie diese Informationen allen Benutzern zur Verfügung, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

Hinweis: Der Begriff „FreeForm Create“ bezieht sich auf Fiery FreeForm Create in diesem Dokument.

Mit FreeForm Create können Sie variable Datendruck-Aufträge (VDP) in einer visuellen, anwenderfreundlichen Anwendung erstellen.

Üblicherweise werden beim variablen Datendruck ein Set von Master-Elementen, die in allen Kopien eines Dokuments gleich sind, mit einem Set von variablen Inhalten zusammengeführt, die sich von Kopie zu Kopie ändern.

Ein Beispiel für diese Art der personalisierten Kommunikation ist eine Broschüre, in der die Kunden mit ihrem Namen angesprochen werden und weitere persönliche Informationen aus einer Datenbank enthält. Die Hintergrundelemente, Abbildungen und Textblöcke, die in allen Kopien der Broschüre identisch sind, bilden die Master-Elemente. Die Namen der Kunden und weitere persönlichen Informationen bilden die variablen Elemente.

Systemvoraussetzungen

Dies sind die Minimalanforderungen, um FreeForm Create ausführen zu können.

macOS

- Mac OS X 10.11 oder höher
- 4 GB RAM oder mehr empfohlen
- 7 GB verfügbarer Festplattenspeicher
- Minimale Bildschirmauflösung: 1280 x 1024

Windows

- Microsoft Windows 7 SP1, 8.1 (Update von April2014) und 10 64-Bit und höher
- Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 (Aktualisierung April 2014), 2016 64-Bit und Windows Server 2019
- Intel Core i3-Prozessor oder höher
- 4 GB RAM oder mehr empfohlen
- 16 GB verfügbarer Festplattenspeicher
- Minimale Bildschirmauflösung: 1280 x 1024

Unterstützung für Fiery Drucksystem

FreeForm Create unterstützt Fiery servers auf denen System 10 oder eine neuere Version installiert ist.

Fiery API

FreeForm Create erfordert die Installation von Fiery API auf verbunden Fiery servers , um zu drucken.

Die Installationsanweisungen für Fiery API finden Sie unter <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>.

Neue Funktionen

FreeForm Create 1.1.1 enthält diese neuen Funktionen.

- Unterstützung für Sonderfarben einschließlich der Möglichkeit Dateien im Format Adobe Swatch Exchange ASE zu importieren
- Ändern der Datenquelle oder PDF-Master ohne variables Layoutzurücksetzen
- Reduzieren eines Feldes, wenn die Datenquelle leer ist
- Zeilenhöhe festlegen
- Variabler Feldverbrauch anzeigen

Behobene Probleme in Version 1.1.1

Fiery FreeForm Create kann keine Verbindung zu Fiery servers in spanischer oder russischer Sprache herstellen

FreeForm Create kann jetzt eine Verbindung zu Fiery servers in spanischer oder russischer Sprache herstellen.

Hinzufügen von Unterstützung für TrueType Collection (TTC)-Schriften

FreeForm Create unterstützt jetzt TrueType Collection (TTC)-Schriften.

Hinweis: Wenn sich eine TrueType-Schriftensammlung auf eine Schrift bezieht, die nicht auf dem System installiert ist, wird diese Schrift nicht in FreeForm Create angezeigt.

An Fiery Server senden

Wenn ein PDF-Dateiname mit Sonderzeichen in einem Design verwendet wird, steht der FreeForm Create möglicherweise still und zeigt die Meldung Master-Datei erstellen an, wenn das Design an einen Fiery server gesendet wird.

Bekannte Problemsituationen

FreeForm Create Sprache kann nicht mit der Sprache "macOS" mithalten

Bei macOS-Systemen, wenn die Sprache des Betriebssystems MacOS vor der Neuinstallation von FreeForm Create geändert wird, wird FreeForm Create möglicherweise in der Sprache geöffnet, die zuvor auf dem MacOS festgelegt wurde.

Abbrechen der Sprache in der Sprache in Voreinstellungen

Wenn FreeForm Create auf eine nicht-englischen Sprache eingestellt ist, kann das Öffnen von Voreinstellungen und das Klicken auf Abbrechen die Spracheinstellung auf Englisch ändern.

Werteschritte von zwei auf macOS erhöhen

Wenn auf macOS-Systemen die Drehsteuerung zum Ändern von Werten verwendet wird, werden die Werte in Zweier- statt in Einerschritten erhöht. Dieses Problem wirkt sich auf die Drehfeldkontakte für den Arbeitsablauf Dateizusammenführung für Kombinierte Seiten pro Datensatz und Variablenseiten pro Datensatz aus. Dieses Problem wirkt sich auch auf die Drehfeldkontakte für den Arbeitsablauf variables Datendokument aus und betrifft die Größe, Position, Schriftgröße, Schriftlinienhöhe und Schriftwinkel.

Die Anmeldung bei Fiery server war erfolglos.

Wenn Sie versuchen einen Fiery Server zu verbinden, erscheint die Meldung Anmeldung fehlgeschlagen wenn der Fiery server nicht verbunden ist oder wenn Fiery API nicht auf dem Fiery server installiert ist. Überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindungen und stellen Sie sicher, dass Fiery API auf dem Fiery server installiert ist. Installationsanweisungen für Fiery API finden Sie <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>unter.

Ändern der Standard-Schriftart unter MacOS

Wenn auf MacOS-Systemen die Standard-Schriftart von Verdana geändert und dann zurück geändert wird, wechselt die Schriftart von regulär zu kursiv.

Steuerelemente für Barcode-Größenanpassung in alten Designs

Bei Designs, die in FreeForm Create v1.0 gespeichert sind und die Barcodes enthalten, werden keine Format-Steuerelemente für Barcodes angezeigt. Löschen Sie vorhandene Barcodes aus dem Design und fügen Sie sie erneut hinzu, um die Format-Steuerelemente wieder zu aktivieren.

Zeitweiliger Fehler beim Laden von Dateien

Wenn separate Dateien schnell aufeinander geöffnet werden, zeigt FreeForm Create möglicherweise die Fehlermeldung: Keine Variablen Daten gefunden in ... an. Um den Fehler zu beheben, klicken Sie auf OK und öffnen Sie die letzten Datei erneut.

Fehler beim Öffnen der vorherigen Version eines Design

Wenn Sie variable Daten in einem Design ändern, ohne es zu speichern und dann versuchen, eine frühere Version desselben Designs zu öffnen, kann der Fehler Design kann nicht geöffnet werden möglicherweise zeitweilig auftreten. Klicken Sie auf OK und öffnen Sie das Design erneut.

Schriftstärken werden möglicherweise nicht richtig angezeigt

Wenn auf Mac OS-Computern erstellte Datei-Designs auf Windows-Computern geöffnet werden, wird möglicherweise eine falsche Schriftstärke angezeigt. Dasselbe kann vorkommen, wenn auf Windows-Computern erstellte Datei-Designs auf Mac OS-Computern geöffnet werden. Wenn Sie in FreeForm Create zwischen Mac OS- und Windows-Computern wechseln, überprüfen Sie die Schriftstärke, bevor Sie ein Design an einen Fiery server senden.

Option Speichern, wenn keine Änderungen an Design vorgenommen werden

Wenn Sie ein vorhandenes Design ohne Änderungen vorzunehmen schließen, werden Sie gefragt, ob Sie das Design speichern möchten. Es werden keine Änderungen am Design vorgenommen, unabhängig davon, ob Sie es speichern oder nicht speichern.



Notas de la versión para el cliente

Fiery FreeForm Create, versión 1.1.1

Este documento contiene información importante acerca de esta versión. Asegúrese de proporcionar esta información a todos los usuarios antes de continuar con la instalación.

Nota: El término “FreeForm Create” hace referencia a Fiery FreeForm Create en este documento.

Con FreeForm Create, puede crear trabajos de impresión de datos variables (VDP) en una aplicación visual y sencilla.

Los trabajos VDP combinan un conjunto de elementos maestros, comunes en todas las copias de un documento y un conjunto de elementos variables que varían de una copia a otra.

Esto permite crear comunicaciones personalizadas, como un folleto en el que se saluda a los clientes con sus nombres e incluye otra información personalizada tomada de una base de datos. Los elementos del fondo, las ilustraciones y los bloques de texto que no cambian de una copia a otra del folleto constituyen los elementos maestros. El nombre del cliente y otra información específica del cliente son los elementos variables.

Requisitos del sistema

Estos son los requisitos necesarios para ejecutar FreeForm Create.

macOS

- Mac OS X 10.11 o posterior
- Se recomiendan 4 GB de RAM o más
- 7 GB de espacio disponible en el disco duro
- Resolución mínima de pantalla: 1280 x 1024

Windows

- Microsoft Windows 7 SP1, 8.1 (actualización de abril de 2014) y Windows 10 de 64 bits y posterior
- Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 (actualización de abril de 2014), 2016 de 64 bits y Windows Server 2019
- Procesador Intel Core i3 o superior
- Se recomiendan 4 GB de RAM o más
- 16 GB de espacio disponible en el disco duro
- Resolución mínima de pantalla: 1280 x 1024

Compatibilidad con el sistema de impresión Fiery

FreeForm Create admite Fiery servers que ejecuten el software System 10 y posterior.

API Fiery

FreeForm Create requiere la instalación de Fiery API en Fiery servers conectados para poder imprimir.

Encontrará las instrucciones de instalación de la Fiery API en <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>.

Nuevas funciones

FreeForm Create 1.1.1 incluye las siguientes nuevas características:

- Compatibilidad con colores planos incluida la posibilidad de importar archivos ASE (Adobe Swatch Exchange)
- Cambio del origen de datos o del PDF maestro sin tener que restablecer el diseño variable
- Contracción de campos si el origen de datos está en blanco
- Definición de la altura de línea
- Visualización del uso de campo variable

Problemas solucionados en la versión 1.1.1

Fiery FreeForm Create no se puede conectar a Fiery servers en español o ruso

FreeForm Create ahora se puede conectar a Fiery servers en español o ruso.

Agregar compatibilidad con las fuentes de TrueType Collection (TTC)

FreeForm Create ahora es compatible con las fuentes de TrueType Collection (TTC).

Nota: Si una colección de fuentes TrueType hace referencia a una fuente que no está instalada en el sistema, FreeForm Create no mostrará dicha fuente.

Bloqueo al realizar el envío Fiery

Cuando se utiliza un nombre de archivo PDF con caracteres especiales en un diseño, es posible que FreeForm Create se bloquee al mostrar el mensaje Creando elemento maestro cuando se envíe el diseño a un Fiery server.

Problemas conocidos

Es posible que el idioma de FreeForm Create no coincida con el idioma de MacOS

En los sistemas MacOS, cuando se cambia el idioma del sistema operativo MacOS antes de volver a instalar FreeForm Create, es posible que FreeForm Create se abra en el idioma que estaba definido previamente en el sistema MacOS.

Cancelar cambia el idioma a inglés en las preferencias

Cuando FreeForm Create se configura en un idioma distinto del inglés, al abrir las Preferencias y hacer clic en Cancelar, es posible que se cambie la configuración de idioma a inglés.

Los valores aumentan en dos en MacOS

En los sistemas MacOS, al utilizar los controles giratorios para cambiar los valores, estos se incrementan en dos unidades en lugar de en una. Este problema afecta a los controles giratorios del cuadro del flujo de trabajo de combinación de Páginas combinadas por registro y Páginas variables por registro. Este problema también afecta a los controles giratorios del flujo de trabajo de documentos de datos variables de tamaño, posición, tamaño de fuente, altura de la línea de fuente y ángulo de fuente.

Fallo de inicio de sesión en el Fiery server

Al intentar conectarse a un Servidor Fiery aparecerá el mensaje Fallo de inicio de sesión si el Fiery server no está conectado o si la Fiery API no está instalada en el Fiery server. Compruebe las conexiones de red y asegúrese de que la Fiery API esté instalada en el Fiery server. Las instrucciones de instalación de Fiery API se pueden encontrar en <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>.

Cambio del tipo por defecto en MacOS

En los sistemas MacOS, cuando se cambia el tipo por defecto Verdana y, a continuación, se vuelve a cambiar a dicho tipo, este cambiará de Normal a Cursiva.

Controles de ajuste de tamaño de código de barras en diseños antiguos

Los diseños guardados en la versión 1.0 de FreeForm Create que contienen códigos de barras no mostrarán los controles de ajuste de tamaño para los códigos de barras. Elimine los códigos de barras existentes del diseño y vuelva a agregarlos para habilitar los controles de ajuste de tamaño.

Error intermitente durante la carga de archivos

Cuando se abren archivos separados seguidos y de forma rápida, es posible que FreeForm Create muestre el siguiente error: No hay datos variables en... Para eliminar el error, haga clic en Aceptar y vuelva a abrir el último archivo.

Error al abrir la versión anterior de un diseño

Si cambia los datos variables en un diseño sin guardarlos y, a continuación, intenta abrir una versión anterior del mismo diseño, podría aparecer el error No se puede abrir el diseño de forma intermitente. Haga clic en Aceptar y vuelva a abrir el diseño.

Los gramajes de tipos pueden mostrarse incorrectamente

Es posible que los diseños de archivo creados en ordenadores Mac OS no muestren el gramaje de tipo correcto al abrirlos en ordenadores Windows y los diseños de archivo creados en ordenadores Windows no muestren el gramaje de tipo correcto al abrirlos en ordenadores Mac OS. Si cambia entre FreeForm Create en ordenadores Mac OS y Windows, compruebe el gramaje del tipo antes de enviar un diseño a un Fiery server.

Opción Guardar si no se realizan cambios en el diseño

Al cerrar un diseño existente sin realizar cambios, se le preguntará si desea guardar el diseño. No se realizarán cambios en el diseño independientemente de si se ha guardado o no.



Notas de versão do cliente

Fiery FreeForm Create, versão 1.1.1

Este documento contém informações importantes sobre esta versão. Verifique se todos os usuários receberam essas informações antes de realizar a instalação.

Nota: O termo “FreeForm Create” refere-se ao Fiery FreeForm Create neste documento.

Com o FreeForm Create, você cria tarefas de impressão de dados variáveis (VDP) em um aplicativo visual e fácil de usar.

As tarefas de VDP combinam um conjunto de elementos mestres que são comuns entre cópias de um documento com um conjunto de elementos variáveis que mudam de cópia para cópia.

Isso permite que você crie comunicações personalizadas, como um folheto que aborda os clientes pelo nome e inclui outras informações pessoais obtidas de um banco de dados. Elementos de fundo, ilustrações e blocos de texto que não mudam entre cópias do folheto são elementos mestres. Nomes e outras informações específicas do cliente são elementos variáveis.

Requisitos do sistema

Estes são os requisitos mínimos para executar o FreeForm Create.

macOS

- Mac OS X 10.11 ou posterior
- Recomendável 4 GB de RAM ou mais
- 7 GB de espaço disponível no disco rígido
- Resolução mínima da tela: 1280 x 1024

Windows

- Microsoft Windows 7 SP1, 8.1 (atualização de abril de 2014) e 10 de 64 bits e posteriores.
- Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 (atualização de abril de 2014), 2016 de 64 bits e Windows Server 2019
- Processador Intel Core i3 ou superior
- Recomendável 4 GB de RAM ou mais
- 16 GB de espaço disponível no disco rígido
- Resolução mínima da tela: 1280 x 1024

Compatível com a impressão do sistema Fiery

O FreeForm Create é compatível com o Fiery servers que executa o software de sistema 10 ou posterior.

Fiery API

O FreeForm Create exige a instalação do Fiery API no Fiery servers para imprimir.

As instruções de instalação do Fiery API podem ser encontradas em <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>.

Novos recursos

O FreeForm Create 1.1.1 conta com esses novos recursos:

- Compatível com cor especial, incluindo a capacidade de importar arquivos ASE do Adobe Swatch Exchange.
- Alterar a fonte de dados ou o PDF mestre sem uma redefinição de layout variável
- Recolher um campo se a fonte de dados estiver em branco
- Definir altura da linha
- Mostrar uso de campo variável

Problemas corrigidos na versão 1.1.1

O Fiery FreeForm Create não pode se conectar ao Fiery servers localizado em espanhol ou russo.

O FreeForm Create agora pode se conectar ao Fiery servers localizado em espanhol ou russo.

Adicionar suporte para fontes TrueType Collection (TTC)

O FreeForm Create agora é compatível com fontes TrueType Collection (TTC).

Nota: Se uma coleção de fontes TrueType se referir a uma fonte não instalada no sistema, o FreeForm Create não mostrará essa fonte.

Falha ao enviar para o Fiery

Quando um nome de arquivo PDF com caracteres especiais for usado em um design, o FreeForm Create pode travar e apresentar a mensagem Criando mestre quando o design for enviado para um Fiery server.

Problemas conhecidos

O idioma do FreeForm Create pode não corresponder com o idioma do MacOS

Nos sistemas MacOS, quando o idioma do sistema operacional do MacOS é alterado antes de reinstalar o FreeForm Create, ele pode abrir no idioma definido previamente no MacOS.

Cancelar alterações de idioma para inglês em Preferências

Quando o FreeForm Create estiver definido com um idioma diferente do inglês, abrir as Preferências e clicar em Cancelar pode alterar o idioma para inglês.

Incremento de valores em dois no MacOS

Em sistemas MacOS, quando os controles de rotação são usados para alterar valores, os valores são incrementados em dois em vez de um. Esse problema afeta os controles da caixa de rotação para o fluxo de trabalho de mesclagem arquivo para Páginas combinadas por registro e Páginas variáveis por registro. Esse problema também afeta os controles da caixa de rotação para o fluxo de trabalho de documento de dados para tamanho, posição, tamanho de fonte, altura da linha de fonte e ângulo de fonte.

Falha no logon do Fiery server

Ao tentar se conectar a um servidor Fiery, a mensagem Falha de logon será exibida se o Fiery server não estiver conectado ou se o Fiery API não estiver instalado no Fiery server. Verifique as conexões de rede e veja se o Fiery API está instalado no Fiery server. As instruções de instalação do Fiery API estão localizadas no <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>.

Alteração da fonte padrão no MacOS

Em sistemas MacOS, quando a fonte padrão é alterada de Verdana e depois é alterada novamente, a fonte passa do tipo Regular para Itálico.

Controles de redimensionamento de código de barras em projetos antigos

Os projetos salvos no FreeForm Create v1.0 que contam com códigos de barras não exibirão os controles de redimensionamento de códigos de barras. Exclua os códigos de barras existentes do projeto e os adicione novamente para ativar os controles de redimensionamento.

Erro de carga de arquivo intermitente

Quando arquivos separados são abertos rapidamente, o FreeForm Create pode exibir um erro informando: Não foram encontrados dados variáveis no.... Para corrigir o erro, clique em OK e reabra o último arquivo.

Erro ao abrir a versão anterior de um design

Se você alterar os dados variáveis em um projeto sem salvar e tentar abrir uma versão anterior do mesmo design, o erro Não é possível abrir o design pode ocorrer de forma intermitente. Clique em OK e abra o design novamente.

As espessuras da fonte podem ser exibidas incorretamente

Os projetos de arquivo criados em computadores com Mac OS podem não exibir a espessura correta da fonte quando abertos em computadores com Windows, e os projetos de arquivo criados em computadores com Windows podem não exibir a espessura correta da fonte quando abertos em computadores com Mac OS. Ao alternar entre o FreeForm Create em computadores com Mac OS e Windows, verifique as espessuras da fonte antes de enviar o design para um Fiery server.

Salvar opção quando não forem feitas alterações no design

Ao fechar um projeto existente sem fazer alterações, você será perguntado se deseja salvar o design. Nenhuma alteração será feita no design se você salvar ou se você não salvar.



Versienotities voor de klant

Fiery FreeForm Create, versie 1.1.1

Dit document bevat belangrijke informatie over deze release. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met de installatie.

Opmerking: De term "FreeForm Create" verwijst naar de Fiery FreeForm Create in dit document.

Met FreeForm Createmaakt u "variabele gegevens afdrukken"-taken (VDP) in een visuele, gebruiksvriendelijke toepassing.

VDP-taken combineren een aantal masterelementen die op alle afgedrukte exemplaren gelijk zijn, met een aantal variabele elementen die per afdruk verschillen.

Op deze manier kunt u gepersonaliseerde communicaties maken, zoals een brochure die klanten op naam begroet en overige persoonlijke gegevens bevat die afkomstig zijn uit een database. Achtergrondelementen, afbeeldingen en tekstblokken die niet variëren op alle afgedrukte exemplaren van de brochure, zijn masterelementen. De naam van de klant en andere klantspecifieke informatie zijn variabele elementen.

Systeemvereisten

Dit zijn de minimumvereisten om FreeForm Create te kunnen laten werken.

macOS

- Mac OS X 10.11 of hoger
- 4 GB RAM of meer aanbevolen
- 7 GB beschikbare ruimte op de vaste schijf
- Minimale schermresolutie: 1280 x 1024

Windows

- Microsoft Windows 7 SP1, 8.1 (update van april 2014) en 10 64-bits en hoger
- Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 (update van april 2014), 2016 64-bits en Windows Server 2019
- Intel Core i3-processor of hoger
- 4 GB RAM of meer aanbevolen
- 16 GB beschikbare ruimte op de vaste schijf
- Minimale schermresolutie: 1280 x 1024

Ondersteuning van afdrukken via Fiery System

FreeForm Create ondersteunt Fiery servers die draaien op System 10 en latere software.

Fiery API

FreeForm Create vereist dat Fiery API is geïnstalleerd op de aangesloten Fiery servers om te kunnen afdrukken.

De installatie-instructies voor Fiery API vindt u op <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>.

Nieuwe functies

FreeForm Create 1.1.1 bevat de volgende nieuwe functies:

- Steunkleurondersteuning met de mogelijkheid om Adobe Swatch Exchange-bestanden (.ase) te importeren
- Gegevensbron of pdf-master wijzigen zonder de variabele opmaak opnieuw te moeten instellen
- Een veld inklappen als de gegevensbron blanco is
- Regelhoogte instellen
- Variabel veldgebruik weergeven

Problemen opgelost in versie 1.1.1

Fiery FreeForm Create kan geen verbinding maken met Spaans of Russisch gelokaliseerde Fiery servers

FreeForm Create kan nu verbinding maken met Spaans of Russisch gelokaliseerde Fiery servers.

Ondersteuning voor TrueType Collection-lettertypen (TTC) toevoegen

FreeForm Create ondersteunt nu TrueType Collection-lettertypen (TTC).

Opmerking: Als een verzameling TrueType-lettertypen verwijst naar een lettertype dat niet op het systeem is geïnstalleerd, zal FreeForm Create dat lettertype niet weergegeven.

Verzenden naar Fiery is vastgelopen

Wanneer een PDF-bestandsnaam met speciale tekens wordt gebruikt in een ontwerp, kan FreeForm Create vastlopen op het bericht Master maken wanneer het ontwerp naar een Fiery server wordt verzonden.

Bekende problemen

FreeForm Create-taal komt misschien niet overeen met macOS-taal

Wanneer de taal van het macOS-besturingssysteem wordt gewijzigd voordat FreeForm Create opnieuw wordt geïnstalleerd, kan het zijn dat FreeForm Create wordt geopend in de taal die eerder op macOS was ingesteld.

Annuleren in Voorkeuren wijzigt taal in Engels

Wanneer FreeForm Create is ingesteld op een andere taal dan Engels, kan het zijn dat de taalinstelling wijzigt in Engels wanneer u Voorkeuren opent en op Annuleren klikt.

Waarden verspringen in stappen van twee op macOS

Wanneer op macOS-systeem draaiknoppen worden gebruikt voor het wijzigen van waarden, verspringen de waarden in stappen van twee in plaats van één. Dit probleem heeft invloed op de besturingselementen van de draaiknop voor de Gecombineerde pagina's per record- en Variabele pagina's per record-workflow voor het samenvoegen van bestanden. Dit probleem heeft ook invloed op de besturingselementen van de draaiknop voor de variabele gegevensdocument-workflow voor formaat, positie, tekengrootte, regelhoogte en cursiviteit van het lettertype.

Aanmelding bij Fiery server is mislukt

Wanneer u verbinding probeert te maken met een Fiery-server wordt een foutmelding **Aanmelding is mislukt** weergegeven, als de Fiery server niet is aangesloten of als de Fiery API niet is geïnstalleerd op de Fiery server. Controleer de netwerkverbindingen en zorg ervoor dat Fiery API is geïnstalleerd op de Fiery server. De installatie-instructies voor Fiery API bevinden zich op <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>.

Standaardlettertype wijzigen op MacOS

Als op MacOS-systeem het standaardlettertype wordt gewijzigd van Verdana naar een ander lettertype en vervolgens weer wordt teruggewijzigd, verandert het lettertype van Normaal naar Cursief.

Bedieningselementen voor het wijzigen van de grootte van barcodes in oude ontwerpen

Bij ontwerpen die zijn opgeslagen vanaf FreeForm Create versie 1.0 en die barcodes bevatten, worden geen besturingselementen voor het wijzigen van de grootte van barcodes weergegeven. Verwijder bestaande barcodes uit het ontwerp en voeg ze opnieuw toe om de besturingselementen in te schakelen.

Periodieke laadfout van het bestand

Wanneer afzonderlijke bestanden snel achter elkaar worden geopend, kan FreeForm Create een foutmelding weergeven met de melding: Geen variabele gegevens gevonden in.... Als u de fout wilt wissen, klikt u op OK en opent u het laatste bestand opnieuw.

Fout bij het openen van de vorige versie van een ontwerp

Als u variabele gegevens in een ontwerp wijzigt zonder deze op te slaan en vervolgens een eerdere versie van hetzelfde ontwerp probeert te openen, kan de fout Kan het ontwerp niet openen met tussenpozen worden weergegeven. Klik op OK en open het ontwerp opnieuw.

De dikten van lettertypen kunnen onjuist worden weergegeven

Bij bestandsontwerpen die op Mac OS-computers zijn gemaakt, wordt de juiste dikte van het lettertype niet weergegeven wanneer het wordt geopend op Windows-computers, en bij bestandsontwerpen die op Windows-computers zijn gemaakt, wordt de juiste dikte van het lettertype mogelijk niet weergegeven wanneer het wordt geopend op Mac OS-computers. Bij het schakelen tussen FreeForm Create op Mac OS- en Windows-computers controleert u de dikte van het lettertype voordat u een ontwerp naar de Fiery server verzendt.

Optie voor opslaan wanneer er geen wijzigingen in het ontwerp zijn aangebracht

Wanneer u een bestaand ontwerp sluit zonder wijzigingen aan te brengen, wordt u gevraagd of u het ontwerp wilt opslaan. Er worden geen wijzigingen in het ontwerp aangebracht, als u dit opslaat of als u dit niet opslaat.



客户发布说明

Fiery FreeForm Create, 版本 1.1.1

本文档包含有关此版本的重要信息。请确保为所有用户提供这些信息，然后再继续安装。

注释：本文档中的“FreeForm Create”一词是指 Fiery FreeForm Create。

使用 FreeForm Create 时，您可以在可视的、用户友好的应用中创建可变数据打印（VDP）作业。

VDP 作业通常将一组主元素和可变元素结合在一起，主元素是文档的所有副本中相同的内容，而可变元素是文档的各副本之间的不同内容。

这使您可以创建个性化的宣传资料，例如按客户姓名发送给客户的小手册，并在内容中包括从数据库获得的其它一些个人信息。背景元素、插图和文本块在小手册的所有副本中完全相同，它们构成主元素。客户姓名及客户特有的其它信息构成可变元素。

系统要求

这些是运行 FreeForm Create 的最低要求。

macOS

- Mac OS X 10.11 或更高版本
- 推荐 4 GB RAM 或更高配置
- 7 GB 可用硬盘空间
- 最小显示分辨率：1280 x1024

Windows

- Microsoft Windows 7 SP1、8.1（2014 年 4 月更新）和 10 64 位及更高版本
- Windows Server 2008 R2 SP1、2012 R2（2014 年 4 月更新）、2016 64 位和 Windows Server 2019
- Intel Core i3 处理器或以上
- 推荐 4 GB RAM 或更高配置
- 16 GB 可用硬盘空间
- 最小显示分辨率：1280 x1024

Fiery 系统打印支持

FreeForm Create 支持运行 System 10 及更高版本的软件的 Fiery servers。

Fiery API

FreeForm Create 需要连接的 Fiery servers 已安装 Fiery API 才能进行打印。

获取 Fiery API 安装说明, 请访问: <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>。

新功能

FreeForm Create 1.1.1 包含这些新功能:

- 专色支持包括导入 Adobe Swatch Exchange ASE 文件的能力
- 更改数据源或 PDF 主文页, 但不重置可变版面
- 数据源为空白时折叠字段
- 设置线高
- 显示可变字段使用情况

版本 1.1.1 中修复的问题

Fiery FreeForm Create 无法连接到西班牙语或俄语本地化的 Fiery servers

FreeForm Create 现在可以连接到西班牙语或俄语本地化的 Fiery servers

添加对 TrueType 集合 (TTC) 字体的支持

FreeForm Create 现在支持 TrueType 集合 (TTC) 字体

注释: 如果 TrueType 字体集合是指系统中未安装的字体, 则 FreeForm Create 不会显示该字体。

发送到 Fiery 挂起

在设计中使用名称具有特殊字符的 PDF 文件时, 当设计发送至 Fiery server, FreeForm Create 可能在创建主文页消息处挂起。

已知问题

FreeForm Create 语言可能与 MacOS 语言不匹配

在 MacOS 系统上, 如果 MacOS 操作系统语言在重新安装 FreeForm Create 之前已更改, FreeForm Create 可能会以先前在 MacOS 上设置的语言打开。

在预置中取消更改语言到英文

将 FreeForm Create 设置为非英语语言时, 打开预置并单击取消可能会将语言设定更改为英语。

MacOS 上的值增加两个

在 MacOS 系统上，当旋转控件用于更改值时，值将增加两个而不是一个。此问题会影响每个记录的可变页和每个记录的组合页的文件合并工作流程的旋转框控件。此问题还会影响可变数据文档工作流程的旋转框控件大小、位置、字体大小、字体线条高度和字体角度。

Fiery server 登录失败

尝试连接 Fiery 服务器时，如果没有连接 Fiery server 或者如果在 Fiery server 上没有安装 Fiery API，那么将会显示 登录失败 的消息。检查网络连接并且确保 Fiery API 安装在 Fiery server 上。Fiery API 的安装说明位于 <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>。

在 MacOS 上更改默认值字体

在 MacOS 系统上，当默认值字体从 **Verdana** 更改，然后再更改回来时，字体将从常规切换为斜体。

旧设计中的条形码调整控件

从 FreeForm Create v1.0 保存的设计（包括条形码）不会显示条形码调整控件。从设计中删除现有条形码并再次添加它们，以启用调整控件。

间歇性文件加载错误

接连打开单独的文件时，FreeForm Create 可能显示错误：在... 中没有发现可变数据。若要清除错误，请点击 **确定** 并且重新打开最后一个文件。

打开设计的先前版本时出错

如果在设计中更改可变数据而不保存，然后尝试打开同一设计的以前版本，则 无法打开设计 错误可能间歇性地发生。单击 **确定** 并再次打开设计。

字型粗细可能显示不正确

在 Mac OS 计算机上创建的文件设计可能不会在 Windows 计算机上打开时显示正确的字型粗细，在 Mac OS 计算机上打开在 windows 计算机上创建的文件设计时可能不会显示正确的字型粗细。在 Mac OS 和 Windows 计算机的 FreeForm Create 之间切换时，请检查字型粗细，然后把设计发送至 Fiery server。

在设计未进行更改时保存选项

在不进行更改的情况下关闭现有设计时，将会询问您是否要保存设计。如果您保存或不保存，则不会对设计进行任何更改。



使用上の注意

Fiery FreeForm Create、バージョン 1.1.1

本書には、このリリースに関する重要な情報が含まれています。インストールを進める前に、すべてのユーザーにこの情報を提供するようにしてください。

メモ：本書では、「FreeForm Create」という表記は「Fiery FreeForm Create」を指します。

FreeForm Create では、視覚的で操作しやすいアプリケーションでバリアブルデータ印刷（VDP）ジョブを作成します。

VDP ジョブでは、全書類に共通に用いられる一連のマスター要素と、出力ごとに異なる一連のバリアブル要素を組み合わせます。

これにより、名前やデータベースから取得した個人情報を含んだ挨拶文を記載したパンフレットなど、パーソナライズされた印刷物の作成が可能になります。この場合、パンフレットの背景、イラスト、テキストブロックなど、すべてのパンフレットに共通の要素がマスター要素で、名前などの、顧客ごとに異なる情報がバリアブル要素です。

システム要件

FreeForm Create を実行するための最小要件は次のとおりです。

macOS

- Mac OS X 10.11 以降
- 4 GB 以上の RAM (推奨)
- 7 GB のハードディスクドライブ空き容量
- 最小表示解像度 : 1280 x 1024

Windows

- Microsoft Windows 7 SP1、Windows 8.1 (2014 年 4 月のアップデート)、Windows 10 (64 ビット版) 以降
- Windows Server 2008 R2 SP1、Windows Server 2012 R2 (2014 年 4 月のアップデート)、Windows Server 2016 (64 ビット版)、Windows Server 2019
- Intel Core i3 プロセッサー以上
- 4 GB 以上の RAM (推奨)
- 16 GB のハードディスクドライブ空き容量
- 最小表示解像度 : 1280 x 1024

Fiery システムでの印刷サポート

FreeForm Create では、System 10 以降のソフトウェアを搭載した Fiery servers をサポートしています。

Fiery API

FreeForm Create で印刷するためには、接続されている Fiery servers に Fiery API をインストールする必要があります。

Fiery API のインストール手順については、<https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>を参照してください。

新機能

FreeForm Create 1.1.1 には、この新機能が含まれます。

- Adobe Swatch Exchange ASE ファイルのインポート機能を含むスポットカラーのサポート
- バリアブルレイアウトリセットを使用せずにデータソースまたは PDF マスターを変更する
- データソースが空白の場合にフィールドを折りたたむ
- 行の高さを設定する
- バリアブルフィールドの使用状況を表示

バージョン 1.1.1 で修正された問題

Fiery FreeForm Create はスペイン語またはロシア語にローカライズされた Fiery servers に接続できません。

FreeForm Create はスペイン語またはロシア語にローカライズされた Fiery servers に接続可能です。

TrueType コレクション (TTC) フォントのサポートを追加する

FreeForm Create は現在 TrueType コレクション (TTC) フォントをサポートしています。

メモ：TrueType フォントコレクションがシステムにインストールされていないフォントを参照している場合、FreeForm Create はフォントを表示しません。

Fiery に送信がハンギングアップする

特殊文字が含まれる PDF ファイル名をデザインで使用すると、デザインが Fiery server に送信されるときにマスターを作成メッセージが表示されて、FreeForm Create がハンギングアップすることがあります。

既知の問題

FreeForm Create の言語が MacOS 言語と一致しない場合があります。

MacOS システムでは、FreeForm Create を再インストールする前に MacOS オペレーティングシステムの言語が変更された場合、FreeForm Create は以前 MacOS で設定された言語で開く場合があります。

言語を英語に変更を環境設定でキャンセル

FreeForm Create が英語以外の言語に設定されている場合、環境設定を開き、キャンセルをクリックすると、言語設定が英語に変更されることがあります。

MacOS で値が 2 ずつ増加する

MacOS システムでは、スピンコントロールを使用して値を変更すると、値は 1 ではなく 2 ずつ増加します。この問題は、結合ページ/レコードおよびバリアブルページ/レコードのファイルマージワークフローのスピンボックスコントロールに影響します。また、この問題は、サイズ、位置、フォントサイズ、フォント行の高さ、フォントの角度などのバリアブルデータ文書ワークフローのスピンボックスコントロールにも影響します。

Fiery server へのログインに失敗

Fiery server が接続されていない場合や、Fiery API が Fiery server にインストールされていない場合は、Fiery サーバーに接続しようとすると、ログイン失敗メッセージが表示されます。ネットワーク接続を確認し、Fiery API が Fiery server にインストールされていることを確認します。Fiery API のインストールについては、<https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>を参照してください。

MacOS でのデフォルトフォントの変更

MacOS システムでは、デフォルトフォントをヴァーダナから変更した後に元に戻すと、フォントの種類が通常から斜体に変わります。

古いデザインのバーコードサイズの変更を制御する

バーコードを含む、FreeForm Create v1.0 から保存されたデザインでは、バーコードサイズの変更を制御する機能が表示されません。デザインで既存のバーコードを削除してから再度バーコードを追加して、サイズの変更を制御する機能を有効にします。

断続的なファイルロードでのエラー

FreeForm Create で別のファイルを次々に開くと、...にバリアブルデータが見つかりませんというエラーメッセージが表示されることがあります。このエラーをクリアするには、OK をクリックしてから、最後のファイルを再度開きます。

デザインの以前のバージョンを開く際にエラーが発生

デザインのバリアルデータを保存せずに変更した後で、同じデザインの以前のバージョンを開こうすると、デザインを開けませんというエラーが断続的に発生することがあります。OK をクリックし、デザインを再度開きます。

フォントの太さが適切に表示されない

Mac OS コンピューターで作成されたファイルデザインは、Windows コンピューターで開かれたときにフォントが適切な太さで表示されないことがあります。また、Windows コンピューターで作成されたファイルデザインは、Mac OS コンピューターで開かれたときにフォントが適切な太さで表示されないことがあります。Mac OS コンピューターと Windows コンピューターの間で FreeForm Create を切り替える場合は、デザインを Fiery server に送信する前にフォントの太さを確認してください。

デザインが変更されていない場合にオプションを保存する

既存のデザインを変更せずに閉じた場合、デザインを保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。保存しても保存しなくても、デザインが変更されることはありません。



고객 릴리스 정보

Fiery FreeForm Create, 버전 1.1.1

본 문서에는 이번 릴리스에 관한 중요 정보가 포함되어 있습니다. 설치를 계속하기 전에 이 정보를 모든 사용자에게 제공하십시오.

참고: 이 문서에서 “FreeForm Create”이라는 용어는 Fiery FreeForm Create를 나타냅니다.

FreeForm Create을 사용하여 시각적이고 사용자 친화적인 응용 프로그램에서 가변 데이터 인쇄(VDP) 작업을 생성합니다.

VDP 작업에서는 문서 사본에서 일반적인 마스터 요소 세트와 사본마다 바뀌는 가변 요소가 결합됩니다.

따라서 이름으로 고객을 맞이하고 데이터베이스에서 가져온 그 밖의 개인 정보를 포함한 브로슈어와 같이 개인 맞춤형 정보 전달 자료를 제작할 수 있습니다. 브로슈어 사본에서 바뀌지 않는 배경 요소, 그림 및 텍스트 블록은 마스터 요소입니다. 이름과 기타 고객 개인 정보는 가변 요소입니다.

시스템 요구 사항

FreeForm Create을 실행하기 위한 최소 요구 사항은 다음과 같습니다.

macOS

- Mac OS X 10.11 이상
- 4GB RAM 이상 권장
- 7GB의 사용 가능한 하드 드라이브 공간
- 최소 디스플레이 해상도: 1280 x1024

Windows

- Microsoft Windows 7 SP1, 8.1(2014년 4월 업데이트), 10 64비트 이상.
- Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2(2014년 4월 업데이트), 2016년 64비트 및 Windows Server 2019
- Intel Core i3 프로세서 이상
- 4GB RAM 이상 권장
- 16GB의 사용 가능한 하드 드라이브 공간
- 최소 디스플레이 해상도: 1280 x1024

Fiery 시스템 인쇄 지원

FreeForm Create은 System 10 이상의 소프트웨어를 실행하는 Fiery servers를 지원합니다.

Fiery API

FreeForm Create를 통해 인쇄를 하려면 연결된 Fiery servers에 Fiery API가 설치되어 있어야 합니다.

Fiery API 설치 지침은 <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>에서 찾을 수 있습니다.

새로운 기능

FreeForm Create 1.1.1에는 다음과 같은 새로운 기능이 포함되어 있습니다.

- Adobe Swatch Exchange ASE 파일을 가져올 수 있는 기능을 포함한 별색 지원
- 가변 레이아웃 재설정 없이 데이터 소스 또는 PDF 마스터 변경
- 데이터 원본이 비어 있는 경우 필드 축소
- 선 높이 설정
- 가변 필드 사용 표시

1.1.1 버전에 대해 해결된 문제

Fiery FreeForm Create가 스페인어 또는 러시아어로 현지화된 Fiery servers에 연결할 수 없음

FreeForm Create가 이제 스페인어 또는 러시아어로 현지화된 Fiery servers에 연결할 수 있습니다.

TrueType 컬렉션(TTC) 글꼴 지원 추가

FreeForm Create는 이제 TrueType 컬렉션(TTC) 글꼴을 지원합니다.

참고: TrueType 글꼴 컬렉션이 시스템에 설치되지 않은 글꼴을 참조하는 경우 FreeForm Create에 해당 글꼴이 표시되지 않습니다.

Fiery로 전송 시 메시지 출력

디자인에서 특수 문자가 포함된 PDF 파일 이름을 사용하는 경우에 FreeForm Create에는 디자인이 Fiery server로 전송될 때 마스터 생성 메시지가 나타날 수 있습니다.

알려진 문제점

FreeForm Create 언어가 MacOS 언어와 일치하지 않을 수도 있음

Macos 시스템에서 FreeForm Create를 재설치하기 전에 MacOS 운영 체제 언어가 변경되면 FreeForm Create는 이전에 MacOS에서 설정한 언어로 열 수 있습니다.

환경 설정에서 언어를 영어로 변경 취소

FreeForm Create가 영어가 아닌 언어로 설정되어 있으면 환경 설정을 열고 취소를 클릭하면 언어 설정이 영어로 변경될 수 있습니다.

MacOS에서 값이 2만큼 증가합니다.

MacOS 시스템에서 스펀 컨트롤을 사용하여 값을 변경하면 값이 1이 아닌 2만큼 증가합니다. 이 문제는 결합된 기록별 페이지 및 가변 기록별 페이지에 대한 파일 병합 워크플로우의 스펀 상자 컨트롤에 영향을 줍니다. 이 문제는 크기, 위치, 글꼴 크기, 글꼴 라인 높이 및 글꼴 각도에 대한 가변 데이터 문서 워크플로우의 스펀 상자 컨트롤에도 영향을 줍니다.

Fiery server 로그인 실패

Fiery 서버에 연결을 시도할 때 Fiery server가 연결되어 있지 않거나, Fiery API의 Fiery server에 설치되어 있지 않는 경우 로그인 실패 메시지가 표시됩니다. 네트워크 연결을 확인하고 Fiery API의 Fiery server에 설치되어 있음을 확인합니다. Fiery API 설치 지침은 <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>에 있습니다.

MacOS에서 기본 글꼴 변경

MacOS 시스템에서 기본 글꼴을 Verdana에서 변경한 후 원래대로 되돌리면 글꼴이 일반 형태에서 기울임꼴 형태로 전환됩니다.

이전 디자인에서의 바코드 크기 조정 컨트롤

FreeForm Create v1.0에서 바코드가 있는 디자인을 저장한 경우 바코드 크기 조정 컨트롤이 표시되지 않습니다. 디자인에서 기존 바코드를 삭제하고 다시 추가하여 크기 조정 컨트롤을 활성화합니다.

간헐적인 파일 로드 오류

별도의 파일을 연달아 여는 경우 FreeForm Create은 오류 메시지를 표시될 수 있습니다. 가변 데이터 찾을 수 없음 오류를 클리어하려면 확인을 클릭하고 마지막 파일을 다시 엽니다.

이전 버전의 디자인 열기 오류

저장하지 않고 디자인에서 가변 데이터를 변경한 후 같은 디자인의 이전 버전을 열려고 시도하면 디자인을 열 수 없음 오류가 간헐적으로 발생할 수 있습니다. 확인을 클릭하고 다시 디자인을 엽니다.

글꼴 두께가 올바르지 않게 표시될 수 있음

Mac OS 컴퓨터에서 생성한 파일 디자인은 Windows 컴퓨터에서 열었을 때 올바른 글꼴 두께를 표시하지 않을 수 있으며, Windows 컴퓨터에서 생성한 파일 디자인은 Mac OS 컴퓨터에서 열었을 때 올바른 글꼴 두께를 표시하지 않을 수 있습니다. Mac OS와 Windows 컴퓨터의 FreeForm Create 간에 전환할 때 Fiery server로 디자인을 전송하기 전 글꼴 두께를 확인하십시오.

디자인 변경 내용이 없는 경우 옵션 저장

변경 내용 없이 기존 디자인을 닫으면 디자인을 저장할지를 묻는 메시지가 표시됩니다. 저장하거나 저장하지 않는 경우에는 디자인 변경 내용이 적용되지 않습니다.



客戶版本資訊

Fiery FreeForm Create 1.1.1 版

本文件包含有關此版本的重要資訊。在繼續安裝之前，請務必將這項資訊提供給所有使用者。

附註：在本文件中，“FreeForm Create”一詞指的是 Fiery FreeForm Create。

使用 FreeForm Create，您能以方便使用的視覺化應用程式建立可變資料列印 (VDP) 工作。

VDP 工作結合一組主要元素和可變元素；前者是文件所有複本均相同的元素，而後者則會隨著文件的各個複本而有不同的元素。

這可讓您建立個人化通訊，例如依名稱問候客戶的摺頁冊，並在內容中包含從資料庫取得的其他個人資訊。在摺頁冊的所有複本都保持不變的背景元素、圖表及文字區塊，就是主要文件元素。名稱與其他客戶特有的資訊則為可變元素。

系統需求

這些是執行 FreeForm Create 的最低需求。

macOS

- Mac OS X 10.11 或更新版本
- 建議使用 4 GB RAM 或以上
- 7 GB 可用硬碟空間
- 最低顯示器解析度：1280 x1024

Windows

- 64 位元 Microsoft Windows 7 SP1、8.1 (2014 年 4 月更新) 及 10 或更新版本
- 64 位元 Windows Server 2008 R2 SP1、2012 R2 (2014 年 4 月更新)、2016，以及 Windows Server 2019
- Intel Core i3 處理器或更高
- 建議使用 4 GB RAM 或以上
- 16 GB 可用硬碟空間
- 最低顯示器解析度：1280 x1024

Fiery 系統列印支援

FreeForm Create 支援執行 System 10 與更新版本軟體的 Fiery servers。

Fiery API

FreeForm Create 需要連接的 Fiery servers 上安裝 Fiery API 才能列印。

Fiery API 的安裝指示可在下列位置找到：<https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>。

全新功能

FreeForm Create 1.1.1 包括以下新功能：

- 特別色支援包括匯入 Adobe Swatch Exchange ASE 檔案的能力
- 變更資料來源或 PDF 主文件，完全不需要重設可變版面配置
- 資料來源為空白時收合欄位
- 設定行高
- 顯示可變欄位使用方式

1.1.1 版中已修復的問題

Fiery FreeForm Create 無法連線到西班牙文或俄文本地化的 Fiery servers

FreeForm Create 現在可以連線到西班牙文或俄文本地化的 Fiery servers。

新增對 TrueType 集合 (TTC) 字型的支援

FreeForm Create 現在支援 TrueType 集合 (TTC) 字型。

附註：如果 TrueType 字型集合指的是系統中未安裝的字型，FreeForm Create 將不會顯示該字型。

傳送至 Fiery 懸置

當設計中使用具有特殊字元的 PDF 檔案名稱，將設計傳送至 Fiery server 時，FreeForm Create 可能會懸置正在建立主要文件訊息。

已知問題

FreeForm Create 語言可能與 MacOS 語言不相符

在 MacOS 系統上，重新安裝 FreeForm Create 之前，變更 MacOS 作業系統語言時，FreeForm Create 可能會以先前 MacOS 上設定的語言開啟。

在喜好設定中取消，可將語言變更為英文

當 FreeForm Create 設定為非英文的語言時，開啟喜好設定，然後按一下取消，可將語言設定變更為「英文」。

在 MacOS 上，值的遞增量為二

在 MacOS 系統上，使用微調控制項來變更值時，值的遞增量為二，而不是一。對於每筆記錄的合併頁數和每筆記錄的可變頁數的檔案合併工作流程，此問題會影響其微調方塊控制項。對於大小、位置、字型大小、字型行高和字型角度的可變資料文件工作流程，此問題也會影響其微調方塊控制項。

Fiery server 登入失敗

嘗試連線到 Fiery 伺服器時，如果 Fiery server 並未連線，或如果 Fiery server 上並未安裝 Fiery API 時，隨即會顯示登入失敗訊息。請檢查網路連線，並確定 Fiery API 已安裝在 Fiery server 上。Fiery API 安裝指示位於 <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>。

在 MacOS 上變更預設字型

在 MacOS 系統上，將預設字型從 Verdana 變更為其他字型，然後再變更回時，字型會從標準類型切換為斜體類型。

舊設計中調整條碼大小的控制項

從 FreeForm Create v1.0 儲存且包含條碼的設計，不會為條碼顯示調整大小控制項。從設計中刪除現有條碼，然後再次新增，即可啟用調整大小控制項。

間歇發生檔案載入錯誤

快速地連續開啟不同檔案時，FreeForm Create 可能會顯示錯誤，指出：... 中找不到可變資料。若要清除錯誤，請按一下確定，然後重新開啟最後一個檔案。

開啟舊版的設計時發生錯誤

如果您變更設計中的可變資料，在未儲存的情況下嘗試開啟舊版的相同設計，可能會間歇性地發生無法開啟設計錯誤。按一下確定，並再次開啟設計。

字型粗細可能顯示不正確

在 Windows 電腦上開啟 Mac OS 電腦上建立的檔案設計時，可能無法顯示正確的字型粗細，而在 Mac OS 電腦上開啟於 Windows 電腦上建立的檔案設計時，可能也無法正確顯示字型粗細。在 Mac OS 與 Windows 電腦上的 FreeForm Create 間切換使用時，請先檢查字型粗細，再將設計傳送到 Fiery server 之前。

設計未做任何變更時的儲存選項

您在未做變更的情況下關閉現有設計時，系統會詢問您是否要儲存設計。您儲存或不儲存，都不會對設計做出任何變更。



Примечания к выпуску для заказчика

Fiery FreeForm Create версии 1.1.1

Данный документ содержит важную информацию об этом выпуске. Обязательно сообщите эту информацию всем пользователям перед началом установки.

Примечание: Термин «FreeForm Create» относится к Fiery FreeForm Create в этом документе.

С помощью FreeForm Create можно создавать задания печати переменных данных (VDP) в визуальном, удобном для пользователя приложении.

Задания VDP сочетают в себе набор мастер-элементов, которые являются общими для копий документа, с набором переменных элементов, которые меняются в каждой копии.

Это позволяет создавать персонализированные варианты взаимодействия, например брошюру, которая приветствует клиентов по имени и содержит другую личную информацию, полученную из базы данных. Элементы фона, иллюстрации и текстовые блоки, которые не изменяются в копиях брошюры, являются мастер-элементами. Имена и другая информация, относящаяся к клиенту, являются переменными элементами.

Системные требования

Минимальные требования для запуска FreeForm Create перечислены ниже.

macOS

- Mac OS X 10.11 или более поздних версий
- 4 ГБ оперативной памяти или более (рекомендуется)
- 7 ГБ свободного пространства на жестком диске
- Минимальное разрешение монитора: 1280 x 1024

Windows

- Microsoft Windows 7 с пакетом обновления 1 (SP1), 8.1 (обновление за апрель 2014 года) и 10 (64-разрядная версия) и более поздних версий
- Windows Server 2008 R2 с пакетом обновления 1 (SP1), 2012 R2 (обновление за апрель 2014 года), 2016 (64-разрядная версия) и Windows Server 2019
- Процессор Intel Core i3 или выше
- 4 ГБ оперативной памяти или более (рекомендуется)

- 16 ГБ свободного пространства на жестком диске
- Минимальное разрешение монитора: 1280 x 1024

Поддержка печати Fiery System

FreeForm Create поддерживает серверы Fiery servers, на которых выполняется программное обеспечение System 10 и более поздних версий.

Fiery API

Чтобы выполнять печать, для FreeForm Create требуется установка Fiery API на поключенных серверах Fiery servers.

Инструкции по установке Fiery API доступны по адресу <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>.

Новые функции

FreeForm Create 1.1.1 содержит следующие новые функции.

- Поддержка плашечных цветов, в том числе возможность импорта файлов Adobe Swatch Exchange ASE
- Изменение источника данных или мастер-документа PDF без сброса переменной компоновки
- Сворачивание полей, если источник данных пуст
- Установка высоты строки
- Отображение использования полей переменной

Проблемы, исправленные в версии 1.1.1

Fiery FreeForm Create не удаётся подключиться к серверам Fiery servers, локализованным на испанский или русский язык

FreeForm Create теперь поддерживает подключение к серверам Fiery servers, локализованным на испанский или русский язык.

Добавление поддержки шрифтов TrueType Collection (TTC)

FreeForm Create теперь поддерживает шрифты TrueType Collection (TTC).

Примечание: Если коллекция шрифта TrueType относится к шрифту, не установленному в системе, FreeForm Create не будет отображать этот шрифт.

Зависание при отправке на сервер Fiery

Если при создании проекта используется файл PDF, имя которого содержит специальные символы, после отправки проекта на сервер Fiery server приложение FreeForm Create может зависнуть с сообщением Создание мастер-документа.

Известные проблемы

Язык FreeForm Create может не совпадать с языком MacOS

На компьютерах под управлением MacOS, если изменить язык операционной системы MacOS до повторной установки FreeForm Create, приложение FreeForm Create может открыться на языке, ранее установленном в MacOS.

Отмена изменения языка и выбор английского языка в меню «Предпочтения»

Если для FreeForm Create выбран язык, отличный от английского, после открытия окна Предпочтения и нажатия кнопки Отмена в качестве основного языка может быть выбран английский язык.

Значения увеличиваются на два в MacOS

На компьютерах под управлением MacOS при прокрутке доступных значений они увеличиваются на два, а не на один. Эта проблема влияет на поле счетчика для значений Объединенных страниц в записи и Страниц с переменными данными в записи при выполнении рабочего процесса слияния файлов. Кроме того, это проблема влияет на поле счетчика для размера, положения, размера шрифта, высоты строки и наклона шрифта в процессе обработки документа с переменными данными.

Ошибка при входе в систему Fiery server

При попытке подключиться к серверу Fiery сообщение Ошибки при входе в систему будет отображаться, если Fiery server не подключен или если Fiery API не установлен на Fiery server. Проверьте сетевые подключения и убедитесь, что Fiery API установлен на Fiery server. Инструкции по установке Fiery API находятся по адресу <https://www.efd.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>.

Изменение шрифта по умолчанию в MacOS

На компьютерах под управлением MacOS, если изменить шрифт по умолчанию Verdana на другой, а затем вернуть его обратно, тип шрифта будет переключаться с Обычный на Курсив.

Изменение размера штрихкодов в старых проектах

Для проектов со штрихкодами, сохраненных в FreeForm Create версии 1.0, не будут отображаться элементы управления для изменения размера штрихкодов. Удалите существующие штрихкоды из проекта и добавьте их снова, чтобы включить элементы управления для изменения размера.

Ошибка прерывающейся загрузки файла

При открытии отдельных файлов в быстрой последовательности FreeForm Create может отобразить сообщение об ошибке: Не найдены переменные данные в Чтобы удалить ошибку, нажмите кнопку OK и снова откройте последний файл.

Ошибка при открытии предыдущей версии проекта

Если изменить переменные данные в проекте без сохранения, а затем попытаться открыть предыдущую версию того же проекта, может периодически отображаться ошибка Невозможно открыть проект. Нажмите кнопку OK и снова откройте проект.

Толщина шрифтов может отображаться неправильно

При открытии на компьютерах с ОС Windows проектов файлов, созданных на компьютерах с Mac OS, и при открытии на компьютерах с Mac OS проектов файлов, созданных на компьютерах под управлением ОС Windows, может не отображаться правильная толщина шрифта. При переключении FreeForm Create между компьютерами под управлением Mac OS и Windows проверьте толщину шрифтов перед отправкой проекта в Fiery server.

Параметр сохранения при отсутствии изменений в проекте

При закрытии существующего проекта без внесения изменений будет предложено сохранить проект. Вне зависимости от сохранения проекта изменения не вносятся.



Informacje o wersji dla klientów

Fiery FreeForm Create, wersja 1.1.1

Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Informacje te należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed kontynuowaniem instalacji.

Uwaga: Pojęcie „FreeForm Create” odnosi się w niniejszym dokumencie do aplikacji Fiery FreeForm Create.

FreeForm Create umożliwia tworzenie zadań drukowania zmiennych danych (VDP) w przyjaznej dla użytkownika aplikacji opartej na interfejsie wizualnym.

Zadania VDP łączą zestaw elementów wzorcowych, które występują we wszystkich kopiach dokumentu, z zestawem elementów zmiennych, które są różne w poszczególnych kopiach.

Dzięki temu można tworzyć spersonalizowane wiadomości, takie jak np. broszura, która wita klientów po imieniu i zawiera inne dane osobowe uzyskane z bazy danych. Elementy tła, ilustracje i bloki tekstu, które nie zmieniają się w kopiach broszury, są elementami wzorcowymi. Imiona i nazwiska oraz inne informacje dotyczące konkretnych klientów są elementami zmiennymi.

Wymagania systemowe

Oto minimalne wymagania do uruchomienia FreeForm Create.

macOS

- Mac OS X 10.11 lub nowszy
- Zalecane przynajmniej 4 GB pamięci RAM
- 7 GB wolnego miejsca na dysku
- Minimalna rozdzielcość wyświetlacza: 1280x1024

Windows

- Microsoft Windows 7 z dodatkiem SP1, Windows 8.1 (aktualizacja z kwietnia 2014 r.) i Windows 10 wersja 64-bitowa lub nowsza
- Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 (aktualizacja z kwietnia 2014). 2016 wersja 64-bitowa i Windows Server 2019
- Procesor Intel Core i3 lub nowszy
- Zalecane przynajmniej 4 GB pamięci RAM

- 16 GB wolnego miejsca na dysku
- Minimalna rozdzielcość wyświetlacza: 1280x1024

Obsługa drukowania w systemie Fiery

FreeForm Create obsługuje kontrolery Fiery servers wykorzystujące System 10 i nowsze wersje oprogramowania.

Fiery API

FreeForm Create wymaga instalacji Fiery API na podłączonych kontrolerach Fiery servers, aby mieć możliwość drukowania.

Instrukcje dotyczące instalacji Fiery API znajdują się pod adresem <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>.

Nowe funkcje

FreeForm Create 1.1.1 zawiera następujące nowe funkcje:

- Obsługa kolorów dodatkowych, w tym możliwość importowania plików Adobe Swatch Exchange ASE
- Zmiana źródła danych lub wzorca PDF bez resetowania układu zmiennych
- Możliwość zwinięcia pola, jeśli źródło danych jest puste
- Ustawianie wysokości linii
- Wyświetlanie użycia pola zmiennych

Problemy naprawione w wersji 1.1.1

Niemogość nawiązania połączenia przez aplikację Fiery FreeForm Create z serwerami Fiery servers używającymi hiszpańskiej albo rosyjskiej wersji językowej

Aplikacja FreeForm Create może już nawiązywać połączenia z serwerami Fiery servers używającymi hiszpańskiej albo rosyjskiej wersji językowej.

Dodana obsługa kolekcji czcionek TrueType (TTC)

Aplikacja FreeForm Create obecnie obsługuje już kolekcję czcionek TrueType (TTC).

Uwaga: Jeśli kolekcja czcionek TrueType odnosi się do czcionki niezainstalowanej w systemie, nie będzie ona wyświetlana w aplikacji FreeForm Create.

Funkcja Wyślij do Fiery zawiesza się

Kiedy w projekcie jest używana nazwa pliku PDF ze znakami specjalnymi, FreeForm Create może zawiesić się na wiadomości Tworzenie wzorca, gdy projekt jest wysyłany do serwera Fiery server.

Znane problemy

Język FreeForm Create może nie być zgodny z językiem systemu MacOS

W systemach MacOS, gdy język systemu operacyjnego MacOS został zmieniony przed ponownym zainstalowaniem FreeForm Create, FreeForm Create może zostać otwarty w języku uprzednio ustawionym w systemie MacOS.

Anulowanie zmiany języka na angielski w oknie Preferencje

Gdy w programie FreeForm Create ustawiono język inny niż angielski, otwarcie okna Preferencje i kliknięcie przycisku Anuluj może zmienić ustawienie języka na angielski.

Wartości są zwiększane o dwa w systemie MacOS

W systemach MacOS, gdy pole pokrętła jest używane do zmiany wartości, wartości są zwiększane o dwa zamiast o jeden. Ten problem wpływa na kontrolki pola pokrętła dla scalania plików w przypadku liczby połączonych stron na rekord i liczby zmiennych stron na rekord. Ten problem wpływa również na kontrolki pola pokrętła w kolejności zadań dokumentu ze zmiennymi danymi w odniesieniu do rozmiaru, położenia, rozmiaru czcionki, wysokości wiersza czcionki i kąta czcionki.

Niepowodzenie logowania na serwerze Fiery server

Podczas próby nawiązania połączenia z serwerem Fiery wyświetlony zostanie komunikat o niepowodzeniu logowania, jeśli serwer Fiery server nie jest podłączony lub interfejs Fiery API nie został zainstalowany na serwerze Fiery server. Sprawdź połączenia sieciowe i upewnij się, że interfejs Fiery API jest zainstalowany na serwerze Fiery server. Instrukcje dotyczące instalacji interfejsu Fiery API znajdują się pod adresem <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>.

Zmiana domyślnej czcionki w systemie MacOS

Gdy w systemach MacOS domyślna czcionka Verdana zostanie zmieniona, a następnie ponownie ustawiona jako domyślna, przełączy się ona z prostej na kursywę.

Elementy zmiany rozmiaru kodu kreskowego w starych projektach

Projekty zapisane w FreeForm Create w wersji 1.0, w których znajdują się kody kreskowe, nie wyświetlają elementów do zmiany rozmiaru kodów kreskowych. Usuń istniejące kody kreskowe z projektu i dodaj je ponownie, aby włączyć elementy zmiany rozmiaru.

Sporadyczny błąd ładowania pliku

Po szybkim otwarciu kilku różnych plików FreeForm Create może wyświetlić następujący błąd: Brak zmiennych danych w.... Aby rozwiązać ten problem, kliknij przycisk OK i otwórz ponownie ostatni plik.

Błąd podczas otwierania poprzedniej wersji projektu

W przypadku zmiany danych zmiennych w projekcie bez ich zapisania, a następnie podjęcia próby otwarcia poprzedniej wersji tego samego wzoru, w pewnych odstępach czasowych może pojawiać się błąd Nie można otworzyć projektu. Kliknij przycisk OK i otwórz projekt ponownie.

Grubość czcionki może być wyświetlana nieprawidłowo

Projekty plików utworzone na komputerach z systemem Mac OS mogą mieć nieprawidłową grubość czcionki po otwarciu ich na komputerach z systemem Windows, a projekty plików utworzone na komputerach z systemem Windows mogą mieć nieprawidłową grubość czcionki po otwarciu ich na komputerach z systemem Mac OS. Przełączając się między wersjami FreeForm Create na komputery z systemem Mac OS i Windows, należy sprawdzić grubość czcionki przed wysłaniem projektu do serwera druku Fiery server.

Opcja zapisywania w przypadku niewprowadzenia zmian w projekcie

Po zamknięciu istniejącego projektu bez wprowadzenia w nim zmian wyświetlony zostanie monit z pytaniem, czy projekt ma zostać zapisany. Niezależnie od zapisania lub niezapisania projektu w takim przypadku nie zostaną wprowadzone w nim żadne zmiany.



Müşteri Sürüm Notları

Fiery FreeForm Create, sürüm 1.1.1

Bu belgede bu sürüm hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Yükleme işlemine devam etmeden önce tüm kullanıcılar bu bilgileri sağladığınızdan emin olun.

Not: "FreeForm Create" terimi, bu belgede Fiery FreeForm Create ögesine karşılık gelir.

FreeForm Create ile değişken veri yazdırma (VDP) işlerini görsel, kullanıcı dostu bir uygulamada oluşturun.

VDP işleri, kopyadan kopyaya değişen bir dizi değişken öğe içeren ve bir belgenin kopyaları arasında ortak olan bir dizi temel unsur setini birleştirir.

Bu, müşterileri adına göre selamlayan ve bir veritabanından elde edilen diğer kişisel bilgileri içeren broşür benzeri kişiselleştirilmiş iletişimler oluşturmanıza olanak sağlar. Broşür kopyaları arasında değişimyeni arka plan unsurları, gösterimler ve metin blokları temel unsurlardır. Adlar ve diğer müşteriye özgü bilgiler değişken unsurlardır.

Sistem gereksinimleri

Bu gereksinimler FreeForm Create ögesini çalıştırmak için en düşük gereksinimlerdir.

macOS

- Mac OS X 10.11 veya üzeri
- 4 GB RAM veya daha fazlası önerilir
- 7 GB mevcut sabit sürücü alanı
- Minimum ekran çözünürlüğü: 1280 x 1024

Windows

- Microsoft Windows 7 SP1, 8.1 (Nisan 2014 güncellemesi) ve 10 64 bit ve üzeri.
- Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 (Nisan 2014 güncellemesi), 2016 64 bit ve Windows Server 2019
- Intel Core i3 işlemci veya üzeri
- 4 GB RAM veya daha fazlası önerilir
- 16 GB mevcut sabit sürücü alanı
- Minimum ekran çözünürlüğü: 1280 x 1024

Fiery sistem baskı desteği

FreeForm Create, System 10 ve üzeri yazılım çalıştırılan Fiery servers ögesini destekler.

Fiery API

FreeForm Create yazdırma için bağlı Fiery servers ögesindeki Fiery API ögesinin kurulumu gereklidir.

Fiery API için kurulum talimatlarını <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/> ögesinde bulabilirsiniz.

Yeni özellikler

FreeForm Create 1.1.1 bu yeni özellikleri içerir:

- Adobe Swatch Exchange ASE dosyalarını alma özelliği de dahil olmak üzere nokta rengi desteği
- Değişken sıfırlama olmadan veri kaynağını veya PDF ana dosyasını değiştirme
- Veri kaynağı boşsa bir alanı daraltma
- Satır yüksekliğini belirleme
- Değişken alan kullanımını gösterme

1.1.1 sürümünde düzeltilen sorunlar

Fiery FreeForm Create, İspanyolca veya Rusça Fiery servers ögesine bağlanamıyor

FreeForm Create artık İspanyolca veya Rusça Fiery servers ögesine bağlanabilir.

TrueType Collection (TTC) yazı tipleri desteği ekleme

FreeForm Create şimdi TrueType Collection (TTC) yazı tiplerini destekliyor

Not: TrueType yazı tipi koleksiyonu, sistemde yüklü olmayan bir yazı tipine karşılık geliyorsa FreeForm Create bu yazı tipini göstermez.

Fiery askılarına gönder

Bir tasarımda adında özel karakterler içeren bir PDF dosyası kullanıldığında, FreeForm Create ögesi, tasarım Fiery server ögesine gönderildiğinde Ana kopya oluştur mesajı üzerinde askıda kalabilir.

Bilinen sorunlar

FreeForm Create dili, MacOS dili ile eşleşmeyebilir

MacOS sistemlerinde FreeForm Create'i yeniden yüklemeden önce MacOS işletim sistemi dili değiştirildiğinde FreeForm Create daha önce MacOS'de ayarlanan dilde açılabilir.

Tercihlerde İngilizce diline yapılan değişiklikleri iptal et

FreeForm Create İngilizce harici bir dil olarak ayarlandığında Tercihler'i açmak ve İptal et'e tıklamak dil ayarını İngilizce olarak değiştirebilir.

MacOS'de değerlerin ikişerli artması

MacOS sistemlerinde değerleri değiştirmek için döndürme denetimleri kullanıldığında değerler bir yerine iki artar. Bu sorun Kayıt başına birleşik sayfa ve Kayıt başına değişken sayfa için dosya birleştirme iş akışı döndürme kutusu denetimlerini etkiler. Bu sorun boyut, konum, yazı tipi boyutu, yazı tipi çizgisi yüksekliği ve yazı tipi açısı için değişken veri belge iş akışı döndürme kutusu denetimlerini de etkiler.

Fiery server ögesinde oturum açma başarısız oldu

Fiery sunucusuna bağlanmaya çalışırken Fiery server bağlı değilse veya Fiery server üzerinde Fiery API yüklü değilse Oturum açma başarısız oldu mesajı görüntülenir. Ağ bağlantılarınızı kontrol edin ve Fiery server üzerinde Fiery API ögesinin yüklü olduğundan emin olun. Fiery API yükleme talimatları <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/> konumunda bulunur.

MacOS üzerindeki varsayılan yazı tipini değiştirme

MacOS sistemlerinde, varsayılan yazı tipi Verdana'dan değiştirildiğinde ve geri değiştirildiğinde, yazı tipi normal yazidan italik yaziya geçecektir.

Eski tasarımlarda barkod yeniden boyutlandırma kontrolleri

Barkodları içeren FreeForm Create v.1.0'den kaydedilmiş tasarımlar barkodlar için yeniden boyutlandırma denetimlerini görüntülemez. Mevcut barkodları tasarımdan silin ve yeniden boyutlandırma denetimlerini etkinleştirmek için tekrar ekleyin.

Aralıklı dosya yükleme hatalı

Hızlı aralıklarda ayrı dosyalar açıldığında, FreeForm Create şu şekilde bir hata gösterebilir: ... içinde değişken veri bulunamadı. Hatayı temizlemek için Tamam'a tıklayın ve son dosyayı yeniden açın.

Tasarımın önceki sürümü açılırken hata oluşması

Bir tasarımdaki değişken verileri kaydetmeden değiştirip aynı tasarımın önceki bir sürümünü açmaya çalışırsanız Tasarım açılamıyor hatası zaman zaman meydana gelebilir. Tamam'a tıklayın ve tasarımı yeniden açın.

Yazı tipi yoğunlukları yanlış görüntülenebilir

Mac OS bilgisayarlarda oluşturulan dosya tasarımları Windows bilgisayarlarda açıldığında doğru yazı tipi yoğunluğu görüntülenmeyebilir ve Windows bilgisayarlarda oluşturulan dosya tasarımları da Mac OS bilgisayarlarda açıldığında doğru yazı tipi yoğunluğu görüntülenmeyebilir. FreeForm Create ögesinde Mac OS ve Windows bilgisayarlarda geçiş yaparken tasarımı bir Fiery server ögesine göndermeden önce yazı tipi yoğunluklarını kontrol edin.

Tasarımda hiçbir değişiklik yapılmadığında kaydetme seçeneği

Mevcut bir tasarımlı değişiklik yapmadan kapattığınızda tasarımlı kaydetmeyi isteyip istemediğiniz sorulur. Kaydedip kaydetmemenizden bağımsız olarak tasarıma hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.



Poznámky k verzi pro zákazníky

Fiery FreeForm Create, verze 1.1.1

Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům.

Poznámka: Výraz „FreeForm Create“ v tomto dokumentu označuje Fiery FreeForm Create.

S aplikací FreeForm Create vytváříte úlohy tisku proměnných dat (VDP) v přehledném grafickém prostředí.

Úlohy VDP kombinují sadu hlavních prvků, které jsou společné ve všech kopiích dokumentu, a sadu variabilních prvků, které mezi jednotlivými kopiami mění.

Tímto způsobem lze vytvořit personalizovanou komunikaci, například brožuru, která zákazníky osloví jménem a obsahuje další osobní údaje získané z databáze. Prvky na pozadí, ilustrace a bloky textu, které se mezi jednotlivými kopiami brožury nemění, jsou hlavní prvky. Názvy a další informace specifické pro zákazníky jsou variabilní prvky.

Systémové požadavky

Toto jsou minimální požadavky na spuštění aplikace FreeForm Create.

macOS

- Mac OS X 10.11 nebo novější
- Doporučeno 4 GB paměti RAM nebo více
- 7 GB volného místa na pevném disku
- Minimální rozlišení obrazovky: 1280x1024

Windows

- Microsoft Windows 7 SP1, 8.1 (aktualizace z dubna 2014) a Windows 10 64bitový nebo novější.
- Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 (aktualizace z dubna 2014), 2016 64bitový a Windows Server 2019
- Procesor Intel Core i3 nebo vyšší
- Doporučeno 4 GB paměti RAM nebo více
- 16 GB volného místa na pevném disku
- Minimální rozlišení obrazovky: 1280x1024

Podpora tisku v systému Fiery

FreeForm Create podporuje servery Fiery servers se softwarem System 10 nebo novějším.

Fiery API

Aplikace FreeForm Create vyžaduje k tisku instalaci rozhraní Fiery API na připojených serverech Fiery servers.

Pokyny k instalaci rozhraní Fiery API najdete na webu <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>.

Nové funkce

Aplikace FreeForm Create 1.1.1 obsahuje tyto nové funkce.

- Podpora přímých barev včetně možnosti importovat soubory Adobe Swatch Exchange s příponou ASE
- Změna zdroje dat nebo předlohy PDF bez resetování variabilního rozložení
- Sbalení pole, pokud je zdroj dat prázdný
- Nastavení výšky řádku
- Zobrazení využití proměnných polí

Problémy opravené ve verzi 1.1.1

Fiery FreeForm Create se nemůže připojit ke španělsky nebo rusky lokalizovaným serverům Fiery servers

FreeForm Create se nyní může připojit ke španělsky nebo rusky lokalizovaným serverům Fiery servers.

Přidání podpory pro písma TrueType Collection (TTC)

FreeForm Create nyní podporuje písma TrueType Collection (TTC).

Poznámka: Pokud kolekce písem TrueType odkazuje na písmo, které není v systému nainstalováno, FreeForm Create toto písmo nezobrazí.

Odeslat do Fiery hangs

Je-li v návrhu použit název souboru PDF se speciálními znaky, aplikace FreeForm Create může při odeslání návrhu do serveru Fiery server přestat reagovat na zprávu Vytvořit předlohu.

Známé potíže

Jazyk FreeForm Create nemusí být stejný jako jazyk systému MacOS.

V systémech MacOS se při změně jazyka operačního systému MacOS před opětovnou instalací FreeForm Create může FreeForm Create otevřít v jazyce, který byl dříve nastaven v systému MacOS.

Tlačítko Zrušit v předvolbách změní jazyk na angličtinu

Je-li FreeForm Create nastaven na jiný jazyk než angličtinu, může se při otevření Předvoleb a kliknutí na tlačítko Zrušit změnit nastavení jazyka na angličtinu.

Přírůstek hodnot po dvou v systému MacOS

V systémech MacOS, kdy se k změně hodnot používají číselníky, se hodnoty zvyšují o dvě jednotky, nikoli o jednu. Tento problém se týká otáčecích ovládacích prvků pro pracovní postup slučování souborů pro volby Kombinované stránky na záznam a Počet proměnných stránek na záznam. Tento problém se týká také otáčecích ovládacích prvků pro pracovní postup dokumentů s proměnnými daty pro velikost, umístění, velikost písma, výšku linie písma a úhel písma.

Přihlášení na Fiery server se nezdaří

Při pokusu o připojení k serveru Fiery se zobrazí zpráva Přihlášení se nezdařilo, pokud server Fiery server není připojen nebo na serveru Fiery server není nainstalováno Fiery API. Zkontrolujte připojení k síti a zajistěte, aby na serveru Fiery server bylo nainstalováno Fiery API. Pokyny k instalaci Fiery API jsou k dispozici na <https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/>.

Změna výchozího písma v systému MacOS

Když změníte výchozí písmo v systémech MacOS z Verdana a pak zase zpět, písmo se změní z běžného typu na kurzívnu.

Ovládání změny velikosti čárového kódu ve starých návrzích

Návrhy uložené pomocí aplikace FreeForm Create v1.0, které zahrnují čárové kódy, nebudou zobrazovat ovládací prvky změny velikosti čárových kódů. Odstraňte stávající čárové kódy z návrhu a znova je přidejte a povolte ovládací prvky změny velikosti.

Občasná chyba při načítání souboru

Jsou-li v rychlém sledu otevřeny samostatné soubory, může FreeForm Create zobrazit chybovou zprávu: Nebyla nalezena proměnná data. Chcete-li chybu odstranit, klikněte na tlačítko OK a znova otevřete poslední soubor.

Chyba při otevřání předchozí verze návrhu

Změníte-li proměnná data v návrhu bez uložení a poté se pokusíte otevřít předchozí verzi stejného návrhu, může se někdy zobrazit chyba Návrh nelze otevřít. Klikněte na tlačítko OK a návrh znova otevřete.

Dukty písma se mohou zobrazit nesprávně

Návrhy souborů vytvořené na počítačích se systémem Mac OS nemusí zobrazovat správný duktus písma při otevření na počítačích se systémem Windows a návrhy souborů vytvořené na počítačích se systémem Windows nemusí zobrazovat správný duktus písma při otevření na počítačích se systémem Mac OS. Při přechodu mezi FreeForm

Create na počítačích se systémem Mac OS a Windows zkontrolujte duktus písma, než návrh odešlete na server Fiery server.

Možnost Uložit, pokud nejsou provedeny žádné změny v návrhu

Pokud ukončíte existující návrh bez provedení změn, zobrazí se dotaz, zda chcete návrh uložit. Ať už návrh uložíte či nikoli, nebudou v návrhu provedeny žádné změny.