



# Dodatek k plakátu rychlého nastavení (macOS)

Tento dokument obsahuje další procedurální informace pro plakát rychlého nastavení, je-li server Fiery server nasazen poprvé.

**Poznámka:** Tento dokument můžete také zobrazit naskenováním QR kódu, který je k dispozici na plakátu rychlého nastavení.

## Instalace přístroje Fiery server

- 1 Připojte server Fiery server k tiskárně, síti, elektrické zásuvce a zapněte jej.

**Poznámka:** Tuto činnost musí provést servisní technik.

- 2 Vytiskněte konfigurační stránku a získejte IP adresu a výchozí heslo správce.

IP adresa serveru Fiery server je uvedena v poli IP adresa a heslo správce je uvedeno v poli ID.

- 3 Otevřete internetový prohlížeč a zadejte IP adresu serveru Fiery server získanou v kroku 2 a otevření domovské stránky nástrojů WebTools.

**Poznámka:** Jako bezpečnostní opatření byly nástroje WebTools navrženy pro práci pouze přes protokol Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS). Ve výchozím nastavení používají nástroje WebTools podepsaný certifikát vytvořený v Fiery server. To způsobí, že se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva nedůvěryhodného certifikátu při otevření WebTools. Tuto zprávu můžete bezpečně ignorovat a pokračovat v přístupu do WebTools.

- 4 Na domovské stránce WebTools klikněte na položku Klientský software a stáhněte uživatelský software.
- 5 Přejděte k umístění uživatelského softwaru, klikněte pravým tlačítkem na soubor .exe a vyberte možnost Otevřít k instalaci uživatelského softwaru.

Postup nastavení serveru Fiery server vyberte podle pokynů na obrazovce. Ověřte, zda je v počítači instalována a nakonfigurována nejnovější verze aplikace Fiery Command WorkStation. Podrobné pokyny k instalaci a konfiguraci naleznete v části *Utilities*, která je součástí uživatelské dokumentace.

- 6 Aplikaci Command WorkStation spusťte výběrem Přejít na > Aplikace > Fiery > Fiery Command WorkStation.
- 7 Klikněte na ikonu (+) ve střední části obrazovky Home a přidejte první Fiery server.
- 8 Zadejte IP adresu získanou v kroku 2 a klikněte na tlačítko Přidat.
- 9 Zadejte přihlašovací údaje správce a klikněte na tlačítko Přihlásit se.

Výchozí uživatelské jméno je Správce nebo Admin a heslo správce se nachází v poli ID konfigurační stránky.

- 10 V aplikaci Command WorkStation vyberte možnost Server > Konfigurovat.

- 11** Klikněte na Průvodce nastavením produktu Fiery v okně Nastavení Fiery k nastavení serveru Fiery server.  
Postup nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
- 12** Na domovské stránce nástroje WebTools klikněte na Ovladače tiskárny ke stažení nejnovějšího softwaru ovladače tiskárny.
- 13** Přejděte do umístění souboru ovladače tiskárny, klikněte pravým tlačítkem na soubor .pkg a vyberte možnost Otevřít.
- 14** V okně Fiery Printer Driver Installer vyberte ovladač tiskárny a klikněte na tlačítko Pokračovat.
- 15** Zadejte název ovladače tiskárny a klikněte na tlačítko Instalovat.
- 16** Po dokončení instalace ovladače tiskárny klikněte na tlačítko Dokončit.
- 17** Spusťte dokument PDF a klikněte na ikonu tiskárny.
- 18** Vyberte nově přidanou tiskárnu z nabídky Tiskárna a kliknutím na tlačítko OK vytiskněte dokument.
- 19** Přečtěte si důležité poznámky a další informace zahrnuté v přihrádce pro příslušenství.