



## 簡単セットアップポスター（Windows）の補遺

本書には、Fiery server を初めて展開する際の、簡単セットアップポスターのための追加の手順情報が記載されています。

**メモ：**本書は、簡単セットアップのポスターに記載されている QR コードをスキャンしてアクセスすることもできます。

### Fiery server のセットアップ

- 1 Fiery server をプリンター、ネットワーク、コンセントに接続し、電源を入れます。

**メモ：**この作業は、サービス担当者が実行する必要があります。

- 2 設定情報ページを印刷して、IP アドレスとデフォルトのシステム管理者パスワードを取得します。

Fiery server の IP アドレスは IP アドレスフィールドに表示され、システム管理者パスワードは ID フィールドに表示されます。

- 3 インターネットブラウザを開き、手順 2 で取得した Fiery server の IP アドレスを入力して WebTools のホームページを開きます。

**メモ：**セキュリティ対策として、WebTools は HTTPS（ハイパーテキスト転送プロトコルセキュア）でのみ動作するように設計されています。デフォルトでは、WebTools は Fiery server で作成された自己署名証明書を使用します。この結果、WebTools へのアクセス中、Web ブラウザーに、信頼できない証明書という警告メッセージが表示されます。このメッセージを無視して WebTools へのアクセスを続行しても安全です。

- 4 WebTools のホームページで、クライアントソフトウェアをクリックし、ユーザーソフトウェアをダウンロードします。

- 5 ユーザーソフトウェアの場所に移動し、.exe ファイルを右クリックして、開くを選択しユーザーソフトウェアをインストールします。

画面に表示された指示に従って、Fiery server のセットアッププロセスを完了します。最新バージョンの Fiery Command WorkStation がコンピューターにインストールされ、設定されていることを確認します。インストールの詳細と設定の手順については、取扱説明書の『Utilities』を参照してください。

- 6 次の手順で Command WorkStation を起動します。すべてのアプリケーション > Fiery > Fiery Command WorkStation を選択します。

- 7 ホーム画面の中央にある(+)アイコンをクリックして、最初の Fiery server を追加します。

- 8 手順 2 で取得した IP アドレスを入力し、追加をクリックします。

- 9 システム管理者ログイン情報を入力し、ログインをクリックします。

デフォルトのユーザー名はシステム管理者または Admin で、システム管理者パスワードは設定情報ページの ID フィールドに表示されます。

- 10 Command WorkStation で、**サーバー > 設定**をクリックします。
- 11 Fiery server を設定するには、Fiery 設定ウィンドウの **Fiery 設定ウィザード**をクリックします。  
画面に表示された指示に従って、設定手順を完了します。
- 12 WebTools ホームページで**プリンタードライバー**をクリックして、最新のプリンタードライバーソフトウェアをダウンロードします。
- 13 プリンタードライバーファイルの保存場所に移動して、**.exe** ファイルを右クリックし、**開く**を選択します。  
プリンターの追加ウィンドウが表示されるまで、画面の指示に従います。
- 14 プリンターの追加ウィンドウで、**TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する**をクリックし、**次へ**をクリックします。
- 15 デバイスタイプメニューから **TCP/IP デバイス**を選択し、手順 2 で取得した **IP アドレス**を入力し、**プリンターを照会して使用するプリンタードライバーを自動的に選択する**チェックボックスを選択し、**次へ**をクリックします。
- 16 プリンターリストからプリンタードライバーを選択し、**次へ**をクリックします。  
**メモ**：プリンタードライバーにはアメリカ式またはヨーロッパ式以外、(デフォルトの書類サイズはレター)、アメリカ式以外またはヨーロッパ式 (デフォルトの書類サイズは A4) を選択します。  
プリンター名フィールドに **Fiery** サーバー名を入力し、**次へ**をクリックします。  
この名前は、Command WorkStation のデバイスとプリンターやさまざまなキューで使用されます。  
画面の指示に従います。新しく作成されたプリンターをデフォルトプリンターに設定するかどうかを指定します。  
このプリンターを共有しないを選択し、テストページを印刷しないを選択します。  
プリンタードライバーのインストールを続行し、最後の画面で**完了**をクリックします。必要なファイルがハードディスクドライブにインストールされました。
- 17 PDF ドキュメントを開き、**プリンターアイコン**をクリックします。
- 18 プリンターメニューから新しく追加したプリンターを選択し、**OK** をクリックして書類を印刷します。
- 19 付属品のトレイに記載されている重要な注意事項と追加情報をお読みください。