



# Versienotities voor de klant

## Fiery Color Profiler Suite, v4.7.3

Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met de installatie.

**Opmerking:** De term “Color Profiler Suite” verwijst naar de Fiery Color Profiler Suite in dit document.

Als u een vorige versie van Color Profiler Suite hebt en over een Actuele Overeenkomst voor Softwareonderhoud en Ondersteuning (SMSA, Software Maintenance and Support Agreement) beschikt, meldt de Updater dat er een nieuwe versie beschikbaar is en kunt u upgraden. Is uw SMSA verlopen, dan krijgt u deze melding niet. U kunt echter de Updater uitvoeren (door Help > Zoeken naar Updates te selecteren in het hoofdvenster) om uw SMSA te vernieuwen en vervolgens de upgrade uitvoeren.

### Wat is nieuw in v4.7?

Deze versie van Color Profiler Suite bevat nieuwe en verbeterde functies, waaronder:

- Verbeteringen van Verifier.
- Ondersteuning voor de EFI ES-6000-spectrofotometer. De ES-6000 is de nieuwe naam van de ES-5000.
- Vijfkleurige (CMYK+) printerprofielen.
- Ondersteuning voor Barbieri-spectrofotometer.
- Licentiëring met niet-ES-2000-apparaten.
- Taalondersteuning voor Traditioneel Chinees.

### Problemen opgelost in v4.7.3

#### **Device Link-profiel verbetert niet met herhaling.**

Voorheen, als u Device Linker gebruikte om een Device Link-profiel te optimaliseren via herhaalde kleuraanpassing, verbeterde de overeenstemming niet na de eerste herhaling. In deze versie, verbetert de kleuraanpassing stapsgewijs met herhaling zoals verwacht.

### Nieuwe problemen in v4.7.3



## (Windows) Licentie wordt niet automatisch gedownload.

Als u een nieuw geïnstalleerde Color Profiler Suite uitvoert op een Windows-computer met de laatste Microsoft beveiligingsupdates, kan het zijn dat de licentie niet automatisch wordt gedownload en geactiveerd, wat resulteert in een “geen licentie voor Dongle” fout. Om dit probleem op te lossen, kunt u het volgende doen:

- Wijzig de standaardprotocolversie die voor HTTPS-verzoeken wordt gebruikt naar SSL 3.0.  
**Opmerking:** Deze wijziging leidt mogelijk tot een veiligheidsrisico.
- Download en activeer de licentie handmatig.

Om het HTTPS-protocol wijzigen:

- 1 Open Internet Explorer en selecteer Extra > Internet-opties
- 2 In het Internet-opties dialoogvenster, klik op het tabblad Geavanceerd.
- 3 Onder Beveiliging, selecteer Gebruik SSL 3.0 en klik op OK.
- 4 Sluit Internet Explorer af en start de toepassing opnieuw.
- 5 Sluit Color Profiler Suite af en start de toepassing opnieuw.

Om de licentie handmatig te downloaden en activeren:

- 1 In het “geen licentie voor Dongle” foutbericht, klik op Licentie downloaden.
- 2 Op de website van de licentie gebruikt u het serienummer van uw gelicentieerde meetinstrument om het licentiebestand te downloaden.
- 3 Sla het licentiebestand op het bureaublad op.
- 4 In het “geen licentie voor Dongle” foutbericht, klikt u op Licentie activeren.

## (Windows) Geen contract gedetecteerd in Updater

Als u naar updates zoekt in Color Profiler Suite op een Windows-computer met de nieuwste Microsoft beveiligingsupdates, kan de Updater de Overeenkomst voor Softwareonderhoud en Ondersteuning (SMSA, Software Maintenance and Support Agreement) niet detecteren, wat resulteert in een “Contract niet Gevonden” fout met uitgeschakelde knoppen. Om dit probleem op te lossen:

- 1 Open Internet Explorer en selecteer Extra > Internet-opties.
- 2 In het Internet-opties dialoogvenster, klik op het tabblad Geavanceerd.
- 3 Onder Beveiliging, selecteer Gebruik SSL 3.0 en klik op OK.

**Opmerking:** Deze wijziging leidt mogelijk tot een veiligheidsrisico.

- 4 Sluit Internet Explorer af en start de toepassing opnieuw.
- 5 Sluit Color Profiler Suite af en start de toepassing opnieuw.
- 6 Selecteer Help > Zoeken naar Updates en klik op Nu zoeken.

## (MAC OS) Kan de vlakpagina's niet afdrukken na software-update en taalwijziging

In MAC OS, als u Color Profiler Suite naar v4.7.3 bijwerkt en vervolgens de taalinstelling van uw computer naar een niet-Engelse taal wijzigt, kan er een fout optreden in Device Linker, Express Profiler, of Verifier wanneer u een vlakpagina met standaardafdrukinstellingen probeert af te drukken. Als u een papierformaat selecteert dat verschilt

van de standaardinstelling, wordt de vlakpagina afgedrukt. Vervolgens kunt u het standaardpapierformaat selecteren en de vlakpagina afdrukken.

## Color Profiler Suite hoofdvenster

### **Met Fiery XF kan Color Profiler Suite niet worden geopend**

Als Color Profiler Suite is geïnstalleerd op een computer waarop ook Fiery XF v6.2.0 is geïnstalleerd en Color Profiler Suite kan niet apart van Fiery FX worden gestart, brengt u de volgende wijziging aan en probeert u het opnieuw.

- 1 Sluit alle geopende Fiery-toepassingen.
- 2 Ga op uw computer naar Program Files (x86)\EFI\Fiery XF\Client\Measure.Client.dll.
- 3 Hernoem het bestand.

## Meetinstrument

### **(Mac OS) Color Profiler Suite blijft in demomodus met gelicentieerd instrument**

Als u Color Profiler Suite op Mac OS in volledige-licentiemodus start met een aangesloten gelicentieerd meetinstrument, een ander niet-gelicentieerd meetinstrument aansluit en vervolgens het gelicentieerde instrument loskoppelt, gaat Color Profiler Suite verder in demomodus. Als u daarna het gelicentieerde meetinstrument weer aansluit, blijft Color Profiler Suite in demomodus. U moet Color Profiler Suite opnieuw starten om naar volledige-licentiemodus terug te keren.

### **(Mac OS) De iO-tafel wordt niet herkend na opnieuw aansluiten**

Wanneer u Color Profiler Suite uitvoert op Mac OS met een iO-tafel aangesloten en u de iO-tafel of de spectrofotometer ontkoppelt en opnieuw aansluit, wordt de iO-tafel niet langer herkend. U moet de stroomkabel van de iO-tafel loskoppelen en opnieuw aansluiten om de iO-tafel opnieuw te kunnen gebruiken met Color Profiler Suite.

Dit probleem kan optreden als u de iO-tafel vóór 2013 hebt aangeschaft.

## **ES-2000-meetfouten**

Als u meetfouten krijgt bij het gebruik van de ES-2000 met de liniaal (de instelling Liniaal gebruiken is ingeschakeld), moet u controleren of de meetpagina juist is geplaatst. Plaats de meetpagina op de achterplaat zodat de eerste strip die wordt gemeten zich het dichtst bij de borgklem bevindt. Plaats de liniaal boven op de pagina zodat alleen de eerste strip te zien is. Nadat u een strip hebt gemeten, verplaatst u de liniaal om de volgende strip zichtbaar te maken.

Voor een afbeelding van de juiste plaatsing klikt u op de koppeling Laet zien hoe in de paginameetschermen van Printer Profiler.

## **Kalibratie van de Barbieri Spectropad**

Voor het beste resultaat bij het gebruik van de Barbieri Spectropad voor het uitvoeren van metingen moet u het instrument altijd kalibreren voorafgaand aan de meting.

## **Licentie voor Barbieri SpectroPad niet herkend in draadloze modus**

Als u een SpectroPad met licentie aansluit op uw computer via een draadloze netwerkverbinding en Color Profiler Suite start, wordt de licentie niet herkend. Als u Color Profiler Suite in de volledig gelicentieerde modus wilt gebruiken, moet u de SpectroPad op uw computer aansluiten via USB voordat u Color Profiler Suite start.

## **Nieuwe meting uitvoeren met de ES-6000**

Als u een pagina met de ES-6000 meet en onbevredigende metingen ontvangt, kunt u de pagina opnieuw meten zolang u de metingen niet hebt geaccepteerd. Gebruik de knop Terug om terug te gaan naar het eerste meetscherm en de metingen te herhalen.

## Command WorkStation

### **Fout in Voorkeuren van Kalibrator**

Als u Command WorkStation v5.4 opent op een computer waarop Color Profiler Suite is geïnstalleerd, treedt er een fout op in Command WorkStation wanneer u de Voorkeuren van Kalibrator opent. U kunt dit probleem oplossen door Command WorkStation bij te werken naar de meest recente versie.

## Windows

### **Profielnaam is vervormd**

Als u een profiel opslaat met een beschrijving die niet-ASCII-tekenen bevat (bijvoorbeeld Japanse tekens), kan de beschrijving zijn vervormd bij weergave in een toepassing die wordt uitgevoerd in Windows 7 of Windows 8, doordat de beschrijving wordt weergegeven als ASCII-tekenen.

## Updater

### **Vernieuwingspagina wordt in het Engels weergegeven**

Als u Color Profiler Suite in het Tsjechisch, Pools, Koreaans of Traditioneel Chinees uitvoert en u op SMSA vernieuwen klikt in Updater, wordt de vernieuwingspagina in het Engels weergegeven.

## Printer Profiler

### **Het met de ILS gemaakte profiel produceert artefacten**

Als u een inline-spectrofotometer (ILS) gebruikt om een profiel te maken en u ongewenste artefacten ziet in afbeeldingen die met het nieuwe profiel worden afgedrukt, kunt u proberen een nieuw profiel te maken waarbij u de ILS rechtstreeks vanuit de persinterface gebruikt.

### **(Mac OS) Printer Profiler geeft een waarschuwing over voorkeuren weer**

Indien er een waarschuwing over voorkeuren wordt weergegeven in Printer Profiler op Mac OS, verwijdert u de map /Users/username/Library/Preferences/Fiery Printer Profiler preferences.

## **Verbinding met Fiery Server**

Als de verbinding met de Fiery Server wordt onderbroken terwijl Printer Profiler bezig is met afdrucken of opslaan, kunnen onverwachte resultaten optreden.

## **Profile Inspector**

### **Met Fiery XF kan Profile Inspector niet worden geopend**

Als Color Profiler Suite is geïnstalleerd op een computer waarop ook Fiery XF v6.2.0 is geïnstalleerd en Profile Inspector kan niet vanuit Color Tools in Fiery FX worden gestart, brengt u de volgende wijziging aan en probeert u het opnieuw.

- 1 Sluit alle geopende Fiery-toepassingen.
- 2 Ga op uw computer naar Program Files (x86)\EFI\Fiery XF\Client\Measure.Client.dll.
- 3 Hernoem het bestand.

## **Profile Editor**

### **(Mac OS) Een profiel opslaan**

Als u in Mac OS v10.7 en v10.8 een profiel opslaat in Profile Editor, dubbel-bytetekens invoert in een veld en op de toets Enter drukt, worden de tekens niet gevalideerd. Als u de ingevoerde tekens wilt valideren, moet u in plaats hiervan drukken op de toets Tab.

### **Profile Editor op Mac OS v10.6.1**

In Color Profiler Suite op Mac OS v10.6.1 kan Profile Editor niet worden gestart. U moet een upgrade uitvoeren naar Mac OS v10.6.5 om Profile Editor te kunnen gebruiken.

## **Verifier**

### **Gebruikersnaam met dubbel-bytetekens**

Verifier wordt niet juist uitgevoerd als u bij de computer bent aangemeld met een gebruikersnaam die dubbel-bytetekens bevat. U moet zich aanmelden als een gebruiker met een naam die geen dubbel-bytetekens bevat.

### **UTF8-tekens worden niet ondersteund**

Als de bestandsnaam van een profiel UTF8-tekens bevat, kan dit niet worden geopend in Verifier.

### **Online-Help in hoofdvenster van Verifier**

Als u de online-Help opent in Verifier en de standaardbrowser Google Chrome is, wordt de Help niet weergegeven. U moet een andere browser gebruiken.

Als u de online-Help opent in Verifier en de standaardbrowser Internet Explorer is, moet u eerst de beveiligingsinstellingen van Internet Explorer aanpassen zodat ActiveX-inhoud wordt geopend. Anders wordt de Help niet weergegeven.

### **'Laat zien hoe' wordt weergegeven met inline-spectrofotometer (ILS)**

Als u in Verifier een inline-spectrofotometer (ILS) als meetinstrument gebruikt, kan in het meetscherm de koppeling Laat zien hoe worden weergegeven. De koppeling Laat zien hoe geeft echter geen juiste informatie voor een ILS.

### **'Gegevens toevoegen aan JDF' niet beschikbaar**

Wanneer u in Verifier, een pagina afdrukt en een meting uitvoert voor een specifieke referentie en vervolgens de gemeten kleurenwaarden vergelijkt met de verwachte referentiewaarden, is de opdracht Gegevens toevoegen aan JDF niet beschikbaar in het menu Bestand.

## Color Verification Assistant

### **Label afdrukken**

Als u in Color Verification Assistant in Windows een label met de testresultaten afdrukt naar de Fiery Server en de printereigenschappen probeert te wijzigen, is het afdrukvenster in Fiery mogelijk leeg. In dat geval moet u het label afdrukken naar de blokkeringswachtrij van de Fiery Server en vervolgens in Command WorkStation de taakeigenschappen instellen voor het afdrukken van het label.

### **Testgegevens weergeven in Verifier**

Als u klikt op de koppeling om testgegevens te bekijken in Verifier, worden de gegevens niet weergegeven als Verifier al is geopend. U moet Verifier sluiten en opnieuw op de koppeling klikken.

In Color Verification Assistant op een besturingssysteem dat is geconfigureerd voor dubbel-bytetekens, resulteert de koppeling voor het bekijken van testgegevens in Verifier in een foutmelding en worden de gegevens niet weergegeven.

## Auto Verifier

### **Instelling CMYK Source Profile voor testpagina's**

Als u in Auto Verifier automatische verificatie inschakelt voor een Fiery Server waarvan de standaardinstelling voor CMYK Source Profile is ingesteld op Conversie overslaan (of als u een servervoorinstelling of virtuele printer met deze instelling selecteert), wordt de testpagina niet afgedrukt. U moet CMYK Source Profile instellen op een specifiek profiel.

## Help

### **Voor opties in het menu Help moet de browser worden vernieuwd**

Als een selectie in het menu Help in het hoofdenster van de Color Profiler Suite niet de juiste webpagina opent, dient u uw browsercache te wissen en de browser opnieuw te starten.

## **EFI ES-5000 is gewijzigd in EFI ES-6000**

De naam van de EFI ES-5000-spectrofotometer is nu EFI ES-6000. Verwijzingen naar ES-5000 in de Help of de documentatie verwijzen naar de ES-6000.

