



# Müşteri Sürüm Notları

## Fiery Color Profiler Suite, v5.4.1

Bu belgede bu sürüm hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Yükleme işlemine devam etmeden önce tüm kullanıcılara bu bilgileri sağladığınızdan emin olun.

**Not:** “Color Profiler Suite” terimi bu belgede Fiery Color Profiler Suite'e karşılık gelir.

Hali hazırda eski sürüm bir Color Profiler Suite varsa ve Yazılım Bakım ve Destek Anlaşmanız (SMSA) güncelse, Fiery Software Manager sizi bu yeni sürüm hakkında bilgilendirir ve yükseltme yapmanıza olanak sağlar. SMSA'nız güncel değilse bildirim alamazsınız ancak Fiery Software Manager ögesini (ana pencereden seçerek) çalıştırabilir, Yardım > Güncellemeleri kontrol et SMSA'nızı yenileyebilir ve ardından yükseltebilirsiniz.

Eğer Fiery XF sunucu 7.0 ya da daha yüksek bir sürüme, Color Profiler Option'a ve aktif bir SMSA'ya sahipse Fiery XF veya Fiery proServer kullanıcısı Color Profiler Suite güncellemesini ya da yükseltmesini gerçekleştirebilir. Mevcut güncelleme, Fiery Software Manager ögesinde veya Fiery Command WorkStation Uygulamalar ve kaynaklar ekranında görülebilir. Kullanıcı Fiery XF SMSA durumunu Fiery XF için Lisans yöneticisinden kontrol edebilir.

### Bu sürümdeki yenilikler

Fiery Color Profiler Suite ögesinin bu sürümü yeni özellikler sunmaktadır.

**64 bit uygulaması:** Fiery Color Profiler Suite v5.4.1 (CPS), Mac OS ve Windows platformları için yerel bir 64 bit uygulamasıdır. 32 bit işletim sistemleri, CPS v5.4.1 için desteklenmez. Fiery Software Manager, halihazırda Windows 7 32-bit gibi 32 bit bir işletim sisteminde çalışıyorsa, CPS v5.4.1 paketi için güncelleme bildirimlerini görüntüleyemez. 32 bit işletim sisteminde Fiery Software Manager yüklemeye çalışırsanız bir uyumluluk hatası görürsünüz ve yükleme iptal edilir. Desteklenen işletim sistemleri listesi için bkz. [Sistem gereksinimleri](#) sayfa no 2.

**Not:** Bu Fiery Color Profiler Suite sürümü, yeni bir lisans ve etkin bir Yazılım bakım ve destek anlaşması (SMSA) gerektiren v5.4'ye gereksinim duyar. Şu anda 5.x veya 4.x sürümünü çalıştırıyorsanız ve SMSA'nız güncelse bu durumda Fiery Color Profiler Suite en son lisansı EFI lisans sunucusundan otomatik olarak indirir. Fiery Color Profiler Suite SMSA'sını yenilemek için, Fiery bayinizle irtibata geçin ve SMSA yenileme parça numarası olan 10000006105'i bildirin. Fiery Color Profiler Suite 4.x sahipleri ayrıca Fiery bayilerinden 3000013448 (dijital teslimat) veya 3000013280 (fiziksel teslimat) parça numarasını kullanarak bir yıllık SMSA dahil 4.x sürümünden en son 5.x sürümüne yükseltme satın alabilirler.



**Not:** Fiery Color Profiler Suite için Fiery Command WorkStation, Fiery Command WorkStation 6.3 ve sonrasında oluşturulmuş başlatma noktaları önerilir (Fiery Command WorkStation 6.5 veya sonrası desteklenir). Önceki Fiery Command WorkStation sürümlerinden gelen başlatma noktaları, Fiery Color Profiler Suite 5.4.1 modüllerini başlatmayacaktır.

- Fiery Color Profiler Suite kamalar ve grafikler için en son DIN/ISO 12647-8:2021 için doğrulama yapabilir. Mevcut Fiery Color Profiler Suite doğrulama ön ayarları FOGRA51 – PSO Coated v3 + Doğrulama Baskısı (ISO 12647-8:2021), GRACoL2013 - CRPC6+ Doğrulama Baskısı (ISO 12647-8:2021) ve GRACoL2013 - CRPC6+ Sözleşme Doğrulama (ISO 12647-7:2016) olarak güncellendi.
- Fiery® Edge™ ögesinin kullanıcı arayüzü artık daha kullanıcı dostu ve duyarlı, ayrıca görsel olarak duyarlı araçlar, mantıksal özellik gruplandırması, daha az sekme, daha az kaydırma ve fareyi üstüne getirdiğinizde kapsamlı bir özellik kılavuzu ile gezinme imkanı sunmaktadır.
- Fiery Verify ögesinde G7 Targeted, G7 Targeted SCCA, G7 Colorspace Proof, G7 Colorspace Proof SCCA, G7 Colorspace Press ve G7 Colorspace Press SCCA için yeni doğrulama ayarları desteği.
- Fiery Color Profiler Suite lisanslaması için Canon satır içi spektrofotometre desteği.
- Ölçülecek daha az satır ve maksimum cetvel uzunluğunu veya malzeme genişliğini kullanmak üzere tasarlanmış uzun kenar yönlendirmesi ile daha verimli grafik okuma elde edilerek daha iyi medya kullanımı ve daha hızlı profil oluşturma sağlanır.
- Hem CMYK hem de CMYK+ yazıcılarda kullanılabilen yeni PrintWide2020.icc geniş gamut referans profilinin desteklenmesi.
- Desteklenen spektrofotometreler için ölçüm stabilitesini ve doğruluğunu iyileştirmek için isteğe bağlı iki ek boyutu (Orta ve Büyük) desteği.
- Fiery Verify resmi dilim düzeninde desteklenen ölçüm enstrümanları için kullanılabilir olduğunda doğrulama iş akışları için IDEAlliance'a ait G7 Verifier, P2P51 ve P2P25Xa grafiklerini resmi düzenlerinde ölçme desteği.
- Fiery® Edge™ profil oluşturma cihazı artık sürüm 2 profillerine alternatif olarak ICC sürüm 4 profilleri oluşturma özelliğine sahiptir.
- Çeşitli Fiery Color Profiler Suite v5.4 sorunları giderildi.

## Sistem gereksinimleri

Fiery Color Profiler Suite ögesini çalıştırabilmek için Windows veya Mac bilgisayarınızın aşağıda verilen minimum gereksinimleri karşılaması gerekir.

**Not:** Fiery Color Profiler Suite v5.4.1 yalnızca x64 bit işletim sistemlerini destekler.

Windows	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 11 (yalnızca 64 bit)</li><li>• Windows 10 (yalnızca 64 bit)</li><li>• Windows Server 2022 (yalnızca 64 bit)</li></ul>
macOS	<ul style="list-style-type: none"><li>• macOS 12</li><li>• macOS 11</li><li>• macOS Catalina 10.15</li><li>• macOS Mojave 10.14</li></ul>

Yapılandırma	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 GB RAM (minimum) ve 8 GB RAM veya daha fazlası önerilir</li><li>• Sabit disk sürücüsünde uygulamanın kullanımına yönelik 3 GB boş alan</li><li>• Minimum CPU:<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel® Core™ i5 İşlemci veya üstü</li><li>• AMD Ryzen™ 5 İşlemci veya üstü</li></ul></li><li>• Aşağıdaki önerilen çözünürlüklerde 16 bit rengi destekleyen bir monitör:<ul style="list-style-type: none"><li>• Minimum çözünürlük:<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows: 1024x768</li><li>• macOS: 1024x800</li></ul></li><li>• Maksimum çözünürlük:<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows: 2560x1600</li><li>• macOS: 2560x1600</li></ul></li></ul></li><li>• Fiery Verify modülü için 1280x1024 çözünürlüğe sahip bir monitör gerekir</li><li>• Ses kartı bulunması önerilir</li><li>• EFI spektrofotometre için 1 USB 2.0 bağlantı noktası (güç destekli). Diğer ölçüm cihazları için gerekli ek bağlantı noktaları.</li></ul> <p><b>Not:</b> EFI spektrofotometre, klavye USB portlarına veya güç destekli olmayan USB hub'a bağlıysa çalışmaz. Fiery Color Profiler Suite ile birlikte EFI spektrofotometre ve bağlantı kabloları sağlanır.</p>
Yazıcı	Herhangi bir RGB, CMYK veya CMYK+X renkli yazıcı

## 5.4.1 sürümünde düzeltilen sorunlar

### Dynamic Wedge'yi Fiery Verify içinde ölçme

Bir Dynamic Wedge'yi, Fiery Verify içinde otomatik doğrulama için bir Fiery XF iş akışında tanımlandığında i1Pro3 ve 32 ekleriyle ölçebilirsiniz.

### M1 ölçüm modu ile ölçümleri doğrulama

ES-2000 veya X-Rite i1IO gibi harici bir spektrofotometre kullandığınızda, seçili olması durumunda Fiery Verify ölçüm modu M1'i kullanır.

## 5.4.1 ile ilgili bilinen sorunlar

### **(macOS 11) Fiery Profile Inspector profil çizimi kılavuz hizalama**

Fiery Profile Inspector ögesinde, yüksek çözünürlüklü monitörler için denetçi profili çizim kılavuzu sol alt köşeye hizalıdır.

### **G7 P2P25Xa ek setini ölçmek bir tarama hatası ile sonuçlanabilir**

Fiery Verify ögesinde, G7 P2P25Xa şeridini resmi ek düzenindeki son ekin ötesine ölçmeniz durumunda tamamlanmamış şerit tarama hatası gösterilir.

### **Ek düzeni önizlemesinde bulunan renkler, yazdırılmış ICC grafiği ile eşleşmez**

Fiery Printer Profiler ögesinde, FieryMeasure penceresinde önizlemesi yapılan renkler ve yazdırılan gerçek ICC grafiği farklıdır.

### **Monitör çözünürlüğünü ölçeklendirme**

Bir Windows sisteminde monitör çözünürlüğünü ölçeklendirmeniz durumunda Fiery Color Profiler Suite bir hata gösterir.

### **Monitör profilleri, macOS 11 ögesinde erişilebilir bir klasöre kaydedilmiyor**

Fiery Monitor Profiler, monitör profilini erişilebilir bir macOS 11 sistem klasörüne kaydetmiyor. Geçici bir çözüm olarak monitör profilini Belgelerim klasörüne kaydetmeniz ve ardından monitör profilinin macOS 11 ekran tercihlerinde gösterilmesini sağlamak için onu HDD/Library/ColorSync/Profiles/Displays klasörüne kopyalamanız gerekir.

### **Özel karakterler içeren iş adları**

Fiery Verify ögesinde özel karakterler içeren iş adları okunamaz.

### **Apple MacBook Pro'ya bağlı Konica Minolta MYIRO-1 ve MYIRO-9 ölçüm enstrümanları**

macOS 11 yüklü Apple MacBook Pro'ya (13 inç, M1, 2020) Konica Minolta MYIRO-1 ve MYIRO-9 ölçüm enstrümanları USB konektör (C tipi konektör) ile bağlandığında algılanmıyor.

### **Profil oluşturma için ES-6000'i kullanma**

Fiery server ögesinde Fiery Color Profiler Suite yüklyse profil oluşturma için ağa bağlı ES-6000'i kullanamazsınız.

## **ES-3000 ögesi, Fiery Monitor Profiler, Fiery Profile Editor ve Fiery Profile Inspector öğelerinden kullanılamaz**

ES-3000 ölçüm enstrümanı, Fiery Color Profiler Suite ögesinde Fiery Monitor Profiler, Fiery Profile Editor ve Fiery Profile Inspector içindeki modüllerden seçim için kullanılamaz. Emülasyon modunda ES-3000 ile çalışırken modüllerde ölçüm aracı olarak ES-2000 ögesini seçmeniz gerekir çünkü bir ES-3000 girişi yoktur.

## **Techkon SpectroDens ile ek ölçümü**

Bir ek düzeni grafiğini Techkon SpectroDens ölçüm enstrümanıya ölçtüğünüz zaman her iki yönde de ölçüm yapıldığında ölçümler ters yönde gösterilecektir. Grafik eklerini yalnızca soldan sağa ölçmeniz önerilir.

## **KM MYIRO-1 Büyük ek ayarı**

KM MYIRO-1 Büyük ek ayarının Önizleme bölmesine yansıtılması zaman alır.

## **Fiery XF iş akışında Barberi Spectro ped veya LFP qb doğrulama bantlarını ölçme**

Fiery XF iş akışında doğrulama bantları için arabirimde bağlantı ayarlarını belirlemek amaçlı Fiery Verify içinde bir hüküm olmadığından Barberi Spectro ped veya LFP qb doğrulama bantları Ethernet veya WiFi bağlantı modu ile ölçülemez.

## **Yazdırma testi alt başlık bilgileri**

Yazdırma testi alt başlık bilgileri, Fiery Device Linker istemci işletim sistemi dilinden bağımsız olarak İngilizce olarak görüntülenir.

## **X-Rite i1Pro3 Plus ile ekleri ölçme**

FieryMeasure ögesindeki ölçümleri okumak için X-Rite i1Pro3 Plus'ı kullanırken bilgisayar uyku moduna geçtiğinde ölçüm almaya devam edemezsiniz. Ekleri ölçmeden önce masaüstü bilgisayar sistemindeki uyku modunu devre dışı bırakmanız önerilir.

## **Color Profiler Suite ana penceresi**

### **Gezinti düğmelerinin gizli olması**

Metin, uygulama ve diğer öğeler için Windows 10 yüklü bir bilgisayarda ölçeklendirmeyi değiştirirseniz, Color Profiler Suite pencerelerinde bulunması gereken gezinti düğmelerinin gizli olduğunu görebilirsiniz.

## Ölçüm enstrümanı

### **(mac OS) Color Profiler Suite, lisanslı enstrüman kullanıldığında Demo modunda kalır**

Color Profiler Suite uygulamasını Mac bilgisayarda lisanslı bir ölçüm enstrümanı bağlı halde tam lisanslı modda çalıştırır, lisanslı olmayan başka bir ölçüm enstrümanı bağlar ve ardından lisanslı ölçüm enstrümanının bağlantısını keserseniz Color Profiler Suite Demo moduna girer. Daha sonra lisanslı ölçüm enstrümanını yeniden bağlarsanız Color Profiler Suite Demo modunda kalır. Tam lisanslı moda geri dönmek için Color Profiler Suite uygulamasını yeniden başlatmanız gerekir.

## Fiery Printer Profiler

### **G7 yoğunluk bazlı hedeflerin Kalibrasyon Yöneticisi görüntüsü**

Fiery Color Profiler Suite yüklü ve lisanslıysa Kalibratör, G7 kalibrasyonu oluşturma seçeneği sunar. G7 kalibrasyonu ile G7 gri dengesine ulaşmak için aktarım eğrileri bir Fiery sunucusu kalibrasyon hedefi üzerine uygulanır. Kalibrasyon Yöneticisi, G7 NPDC düzeltme eğrileri uygulanmış kalibrasyon hedefini değil orijinal kalibrasyon hedefini görüntüler.

### **iGen5'te oluşturulan Uzatılmış Gamut Profilleri bozukluklar oluşturuyor**

iGen5'te CMYK+O, CMYK+G veya CMYK+B renk alanı üzerinde bir profil oluşturduğunuzda ve görüntülerde istenmeyen bozukluklar gördüğünüzde en yeni Fiery Edge cihazını kullanmak için PDF iş akışında yeni bir profil oluşturmayı deneyin.

### **Fiery sunucu bağlantısı**

Fiery Printer Profiler yazdırırken veya ona kayıt yapılırken Fiery sunucuna olan bağlantı kesilirse beklenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

### **Yeni bir kalibrasyon seti ve profili oluşturulduğunda sanal yazıcı oluşturma**

Yeni bir kalibrasyon seti ve profili oluşturulduğunda sanal yazıcı oluşturursanız, profil adı çift baytlı karakterler içeremez.

## Fiery Verify

### **UTF8 karakterler desteklenmez**

Dosya adı UTF8 karakterlerini içeriyorsa Fiery Verify profil açamaz.

## Ek bilgiler

### **IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 veya Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a ile ölçüm**

Fiery Verify ögesinde ek düzeni grafiğini EFI ES-1000, EFI ES-2000, Konica Minolta FD-5BT veya EFI ES-3000 (Cetvelsiz ölç seçeneği seçiliyken) ile ölçtüğünüzde IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 veya Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a ortam dilimleri soldan sağa ölçülmelidir. Ortam dilimlerini sağdan sola ölçerseniz ölçümün yanlış yapıldığını size bildirmek için eksik yeşil onay işaretiyle birlikte kırmızı bir uyarı mesajı görüntülenir. Uyarıyı ve eksik yeşil onay işaretini görmezden gelmeyi seçerseniz ölçüm değerleriniz ters yönde kaydedilecektir.